

Herstellerbescheinigung

Demoversion mit

Originalinhalt

Nummer: 0000226 Version: 03 Datum: 15.11.2021

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass die angegebenen
 und Einschränkungen der Reifengröße gemäß Kapitel 1, Abschnitt 1.24, 3 sowie deren Reifens
 nachfolger 16, 2013/17 in Verbindung mit 2001/117 EU eingehalten werden.

Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftfahrzeuges bei Höchst-
 geschwindigkeit ab.

Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der
 Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden.

Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des
 Rades / der Räder.

Die Reifen sind auf den Serien-Felgen uneingeschränkt montierbar.

Das Fahrverhalten wurde durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung
 durchgeführt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach ECER Regelung 75.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-
 Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung und damit ein Erlöschen der
 Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß § 21
 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten
 Originalzustand befindet.

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	Felgengröße vo.	Felgengröße hi.
BMW	259	R 850 R Speichenrad (1994-2000)	Serienfelge	Serienfelge
Bereifung vorne			Bereifung hinten	
110/80 ZR 18 M/C (58W)	TL	Mutant M+S	150/70 ZR 17 M/C (69W)	TL Mutant M+S
110/80 R 18 M/C 58V	TL	Sportmax Roadsmart IV	150/70 ZR 17 M/C (69W)	TL Sportmax Roadsmart IV
110/80 ZR 18 M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsmart II	150/70 ZR 17 M/C (69W)	TL Sportmax Roadsmart II
110/80 R 18 M/C 58V	TL	TT 100 GP	150/70 R 17 M/C 69H	TL TT 100 GP

mopedreifen.de

#Bestellservice

Auflagen:
 Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf
 von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

= Austria
 Hanau, 15.11.2021

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen
 Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Simon Michenmann
 Manager Sales Business Motorcycle D-A-CH