



**BRIDGESTONE**  
DEUTSCHLAND GMBH

# Demoverversion mit Originalinhalt

**UNBEDENKLIHE BESCHEINIGUNG**  
für REIFENUMRÜSTUNGEN an DUELL - Krafträdern

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, als Generalimporteur für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp	Handels- Bezeichnung	Felgenreöße	Serienbereifung gem. ABE (v=vorne, h=hinten)	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen)
BL1	<b>X1 Lightning</b>	v. 3.50 x 17	Hersteller Bridgestone:	Hersteller Bridgestone:
EB1	<b>S1 Lightning</b>	h. 5.00 x 17	Keine Bridgestone- Serienbereifung	v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl <b>BT020F</b> Radial
EB1	<b>S3 Thunderbold</b>		gem. ABE	h. 170/60 ZR17 M/C (72W) tl <b>BT020R</b> Radial <b>U</b>
EB1	<b>M2 Cyclone</b>			v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl <b>BT021F</b> Sport Touring
				h. 170/60 ZR17 M/C (72W) tl <b>BT021R</b> Sport Touring
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl <b>BT023F</b> Sport Touring
				h. 170/60 ZR17 M/C (72W) tl <b>BT023R</b> Sport Touring
				<b>Die Profile BT020, BT021 und BT023 dürfen kombiniert werden.</b>
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl <b>BT016F</b> Hypersport
				h. 170/60 ZR17 M/C (72W) tl <b>BT016R</b> Hypersport
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl <b>BT014F</b> Radial <b>SE</b>
				h. 170/60 ZR17 M/C (72W) tl <b>BT014R</b> Radial

## Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.

**Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen** und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.

Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung

nach ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE

unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis gemäß § 19.2 StVZO,

da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind.

**mopedreifen.de**

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.