

BRIDGESTONE

DEUTSCHLAND GMBH

UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG FÜR RE EN IMPLIESTUNGEN OSUZU I Kroftrit dern Die BRIDGE Deutschland, bestätt der die Verwendung der nachstehend aufgeführten

Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß

§29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp	Handels-	Felgengröße	Serienbereifung gem. EG-BE	Alternative Bereifung (nur in den	
EG-BE Nr.	Bezeichnung		(v=vorne, h=hinten)	angegebenen Paarungen)	
			1		
WVCR	GSX1300BK/	v. 3.50 x 17	Hersteller Bridgestone:	Hersteller Bridgestone:	
4e*1531	GSX1300BKA	h. 6.00 x 17		v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl	
	B-King /		keine Bereifung	h. 190/50 ZR17 M/C (73W) tl	
	B-King ABS		gem. EG-BE	v. Hypersport S21F	h. Hypersport S21R
				v. Hypersport S20F EVO	h. Hypersport S20R EVO
				v. BT016F Pro Hypersport	h. BT016R Pro Hypersport
				Die Profile BT016 Pro, S20 EVO und S21	
				dürfen kombiniert werden.	
				v. BT003F Racing Street	h. BT003R Racing Street
				v. Racing Street RS10F	h. Racing Street RS10R
				v. Sport Touring T30F	h. Sport Touring T30R
				v. Sport Touring T30F EVO	h. Sport Touring T30R EVO
				v. Sport Touring T31F	h. Sport Touring T31R
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl	
				h. 190/55 ZR17 M/C (75W) tl	
				v. Hypersport S21F	h. Hypersport S21R
				v. Hypersport S20F EVO	h.Hypersport S20R EVO
				v. BT016F Pro Hypersport	h. BT016R Pro Hypersport
				v. Sport Touring T30F	h. Sport Touring T30R
				v. Sport Touring T30F EVO	h. Sport Touring T30R EVO
				v. Sport Touring T31F	h. Sport Touring T31R
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl	
				h. 200/50 ZR17 M/C (75W) tl	
				v. Hypersport S21F	h. Hypersport S20R
				v. Hypersport S20F EVO	h. Hypersport S20R

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten!

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH. Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE

unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen, stellt bei Einhaltung der unter Kapitel I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG zur Reifenbreite

somit ist in A ic m c at large m til ne ter § Is A. s. tv !O r. th a romeric

Eine amtliche Befassung sowie die Anderung der Fahrzeug-Papiere sind nicht erforderlich.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Leiter Verkauf Motorradreifen

neuesten Fassung - ist einzusehen unter www.bridgestone.de

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.