

# BRIDGESTONE

DEUTSCHLAND GMBI

# 

Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

	Handels-		Serienbereifung gem ABF	Alternative Bereifung (nur in den
ABE Nr:	Bezeichnung	l cigcrigrosc	(v=vorne, h=hinten)	angegebenen Paarungen)
ADL IVI.	bezeichnung		(v=voirie, ri=riiriteri)	angegebenen Faarungen)
MuZ 660 E /	Baghira	<b>v.</b> 3.50 x 17	Hersteller Bridgestone:	Hersteller Bridgestone:
DE - 3S	Street Moto	<b>h.</b> 4.50 x 17		v. 120/60 R17 M/C 55H tl BT090F
FE - 3R			Keine Bridgestone-	h. 150/60 R17 M/C 66H tl BT090R / Pro
H 835	Black Panther		Serienbereifung	v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl BT016F Hypersport
			gem. ABE	h. 150/60 ZR17 M/C (66W) tl BT016R Hypersport
	jeweils auch für		3	v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl <b>BT003F</b> Racing <b>Street</b>
	die HR - Ausf.			h. 150/60 ZR17 M/C (66W) tl BT003R Racing Street
	gültig.			v. 120/60 R17 M/C 55H tl BT090F
				h. 160/60 R17 M/C 69H tl BT090R / Pro
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT003F Racing Street
				h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl BT003R Racing Street
			Reifen sind mit Schlauch	v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT016F Hypersport
			zu verwenden!	h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl BT016R Hypersport
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT014F Radial
				h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl BT014R Radial
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT020F Radial
				h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl BT020R Radial U
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT021F Sport Touring
				<b>h.</b> 160/60 ZR17 M/C (69W) tl <b>BT021R</b> Sport Touring
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT023F Sport Touring
				h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl BT023R Sport Touring
				Die Profile BT020 und BT021
				dürfen kombiniert werden.

### Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten!

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Originalstempel und Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH. Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen. Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung

nach ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen **führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis** gemäß § 19.2 StVZO,

da keine Guft in dung zune genem sind genem sie nier sie die verwendung der jungenunten Reifenkombinationen hicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind.

Bad Homburg, 21.01.2010

## **#Bestellservice**

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Leiter Verkauf Motorradreifen

neuesten Fassung - ist einzusehen unter:

www.hridgestone-mc.de

# #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.