



# Demoversion mit Originalinhalt

## UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG

### für REIFENUMRÜSTUNGEN an HONDA - Kraftfahrzeugen

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, als Hersteller der Reifen für die Reifenkombinationen, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp ABE Nr.	Handels- Bezeichnung	Felgenreöße	Serienbereifung gem. ABE (v=vorne, h=hinten)	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen)
SC24 F 143	<b>CBR 1000 F</b>	v. 3.50 x 17 h. 5.50 x 17	Hersteller Bridgestone:  v. 120/70 VR17 V270 tl <b>CYROX 15</b> Radial h. 170/60 VR17 V270 tl <b>CYROX 16 G</b> Radial  v. 120/70 VR17 V270 tl <b>CYROX 19 E</b> Radial h. 170/60 VR17 V270 tl <b>CYROX 16 E</b> Radial  (Diese Kombinationen befinden sich nicht mehr im Lieferprogramm)	Für die Reifengrößen v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl h. 170/60 ZR17 M/C (72W) tl v. <b>Hypersport S20F</b>   h. <b>Hypersport S20R</b> v. <b>BT016F</b> Hypersport   h. <b>BT016R</b> Hypersport <b>v. und h. wahlweise Spezifikation Pro</b> v. <b>BT020F</b> Radial G   h. <b>BT020R</b> Radial U v. <b>BT021F</b> Sport Touring   h. <b>BT021R</b> Sport Touring v. <b>BT023F</b> Sport Touring   h. <b>BT023R</b> Sport Touring v. <b>Sport Touring T30F</b>   h. <b>Sport Touring T30R</b> <b>Die Profile BT020, BT021, BT023 und T30            dürfen kombiniert werden.</b>  Für die Reifengrößen v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl v. <b>BT010F</b> Radial   h. <b>BT010R</b> Radial v. <b>BT020F</b> Radial   h. <b>BT020R</b> Radial U v. <b>BT021F</b> Sport Touring   h. <b>BT021R</b> Sport Touring v. <b>BT023F</b> Sport Touring   h. <b>BT023R</b> Sport Touring <b>Die Profile BT020, BT021 und BT023            dürfen kombiniert werden.</b>
Es bestehen keine Bedenken, die beschriebenen Umrüstungen auch bei sog. Einzelimport-Fahrzeugen zu verwenden.				

### Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.  
**Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen** und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.  
 Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.  
 Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen führt nicht zum Erlöschen der Betriebslaubnis gemäß § 19.2 StVZO, da keine Gefährdung zu erwarten ist. Eine Gefährdung des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind.

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

W.Terloth

Leiter Verkauf Motorradreifen

Deutschland GmbH

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter:

[www.bridgestone-mc.de](http://www.bridgestone-mc.de)