

Demoversion mit Originalinhalt

UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG

für REIFEN UMRÜSTUNGEN an HONDA – Kraftfahrzeugen

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, als Reifenimporteur für BRIDGESTONE – Reifen in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp ABE Nr.	Handels- Bezeichnung	Felgengröße	Serienbereifung gem. ABE (v=vorne, h=hinten)	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen)
SC 28 G 034	CBR 900 RR Fireblade	v. 3.50 x 16 h. 5.50 x 17	Hersteller Bridgestone:	Hersteller Bridgestone:
SC 33 H 294			v. 130/70 ZR16 (61W) tl BT50F Radial G	v. 130/70 ZR16 M/C (61W) tl BT016F Hypersport
SC 29			h. 180/55 ZR17 (73W) tl BT50R Radial G bei SC 28	h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl BT016R Hypersport v. und h. wahlweise Spezifikation Pro
				v. 130/70 ZR16 M/C (61W) tl Hypersport S20F h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl Hypersport S20R
		Die Profile BT016 und S20 dürfen kombiniert werden.		
		v. 130/70 ZR16 M/C (61W) tl BT016F Hypersport h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl BT021R Sport Touring		
		v. 130/70 ZR16 M/C (61W) tl BT016F Hypersport h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl BT023R Sport Touring		
		v. 130/70 ZR16 M/C (61W) tl BT016F Pro Hypersport h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl BT023R Sport Touring		
		v. 130/70 ZR16 M/C (61W) tl Hypersport S20F h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl BT023R Sport Touring		
		v. 130/70 ZR16 M/C (61W) tl Hypersport S20F h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl Sport Touring T30R		
Gilt auch für gleichlautende Fahrzeugtypen mit offener, bzw. ungedrosselter Leistungsangabe.			(Diese Kombinationen befinden sich nicht mehr im Lieferprogramm)	

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.

Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.

Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung

nach ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen **führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis** gemäß § 19.2 StVZO,

da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind.

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.