BATTLE THE ROAD!

BRIDGESTONE
DEUTSCHLAND GMBH
...st -von Lie g-S . 1 - 61 52 ad om urg .d.H.
...ele 0 172 08- 5 - Te fax 617 4 -2...

Demoversion mit Originalinhalten

UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG für REIFENUMRÜSTUNGEN an SUZUKI Krafträder

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, als Generalimporteur für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß § und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp ABE Nr.:	**Handels-Bezeichnung**	Felgengröße	Serienbereifung gem. ABE (v=vorne, h=hinten)	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen)
SP41B F397 **SP42B** F398 **SP46B** H169 **SP43B** F753 **SP44B** G002 **SP45B** G599	**DR 650** **R / RU** **DR 650** **RS / RSU** **DR 650** **SE / SEU** **DR 650** **RSE / RSEU** **DR 650** **R / RU** **DR 650** **RE / REU**	**v.** 1.85 x 21 **h.** 2.50 x 17	Hersteller Bridgestone: **v.** 90/90 - 21 54S **h.** 120/90 - 17 64S **ohne Markenbindung**	Hersteller Bridgestone: **v.** 90/90 - 21 M/C 54H tl **Battlax BT45F** **h.** 130/80 - 17 M/C 65H tl **Battlax BT45R** **v.** 90/90 - 21 M/C 54S **Trail Wing TW47G** **h.** 130/80 - 17 M/C 65H tl **Trail Wing TW48** **v.** 90/90 - 21 M/C 54S **Trail Wing TW41** **h.** 130/80 - 17 M/C 65H tl **Trail Wing TW42** **v.** 90/90 - 21 M/C 54H **Battle Wing BW501** **h.** 130/80 R17 M/C 65H **Battle Wing BW502** **Bei allen Kombinationen ist die Schlauchverwendung vorgeschrieben.**

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.
Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.
Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.
Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75 oder 97/24/EG.
Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen, stellt bei Einhaltung der unter Kapitel I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG zur Reifenbreite einzuhaltenden Forderungen keine Änderung im Sinne des §19 Abs. 2 StVZO dar, somit ist eine Änderungsabnahme im Sinne des §19 Abs. 3 StVZO nicht erforderlich.

Eine amtliche Befassung sowie die Änderung der Fahrzeug-Papiere sind nicht erforderlich.

Bad Homburg, 11.05.2011

W. Tenfloth
Leiter Verkauf Motorradreifen
BRIDGESTONE
Deutschland GmbH

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter:
www.bridgestone-mc.de

mopedreifen.de

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.