

UNBEDINGTE ÜBERWEISUNG

für REIFENUMRÜSTUNG EN GEMÄß ABE/EG-BE - Kraftfahrzeuge

Demoverversion mit Originalinhalt

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, als Generalimporteur für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp	Handels- Bezeichnung	Felgenreiße	Serienbereifung gem. ABE (v=vorne, h=hinten)	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen)
ZDM 400 J	400 SS	v. 3.50 x 17	Hersteller Bridgestone:	Hersteller Bridgestone:
ZDM 600 S	600 SS	h. 4.50 x 17	v. 120/60 ZR17 (55W) tl BT50F Radial G	v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl BT016F Hypersport
ZDM 750 SC	750 SS		h. 160/60 ZR17 (69W) tl BT50R Radial G	h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl BT016R Hypersport
			(Diese Kombination befindet sich nicht mehr im Lieferprogramm)	v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl BT014F Radial
				h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl BT014R Radial
				v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl BT003F Racing Street
				h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl BT003R Racing Street
				v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl BT020F Radial
				h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl BT020R Radial U
				v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl BT021F Sport Touring
				h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl BT021R Sport Touring
				v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl BT023F Sport Touring
				h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl BT023R Sport Touring
				Die Profile BT50, BT020, BT021 und BT023 dürfen kombiniert werden.
				v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl BT56F Radial
				h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl BT56R Radial
				wahlweise auch SS-Type

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.

Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.

Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung

nach ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE

unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis gemäß § 19.2 StVZO,

da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch

die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind.

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.