

UNBEDINGTE SICHERHEITSSPESCHENICUNG

für REIFENUMRÜSTUNG ENA GMBH - Kraft fahrzeuge

Demoversion mit Originalinhalten

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, als Generalimporteur für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp	Handels- Bezeichnung	Felgengröße	Serienbereifung gem. ABE (v=vorne, h=hinten)	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen)
K14 E650C	F 650 CS	v. 3.00 x 17 h. 4.50 x 17	Hersteller Bridgestone: v. 110/70 ZR17 M/C (54W) tl BT010F Radial h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl BT010R Radial Diese Kombination befindet sich nicht mehr im Lieferprogramm.	Hersteller Bridgestone: v. 110/70 ZR17 M/C (54W) tl Hypersport S20F h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl Hypersport S20R v. 110/70 ZR17 M/C (54W) tl BT016F Hypersport h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl BT016R Hypersport v. und h. wahlweise Spezifikation Pro Die Profile S20 und BT016 dürfen kombiniert werden. v. 110/70 ZR17 M/C (54W) tl BT014F Radial h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl BT014R Radial v. 110/70 ZR17 M/C (54W) tl BT021F Sport Touring h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl BT021R Sport Touring v. 110/70 ZR17 M/C (54W) tl BT023F Sport Touring h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl BT023R Sport Touring v. 110/70 ZR17 M/C (54W) tl Sport Touring T30F h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl Sport Touring T30R Die Profile BT021, BT023 und T30 dürfen kombiniert werden.

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.

Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.

Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung

nach ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE

unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen **führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis** gemäß § 19.2 StVZO,

da keine Veränderung der technischen Vorrichtungen des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind.

Bad Homburg, 23.11.2012

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

W. Tennert

Leiter Verkauf Motorradreifen

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter:

www.bridgestone-mc.de