



**BRIDGESTONE
DEUTSCHLAND GMBH**

Justiz- und Liegenschaftsamt Bad Homburg v.d.H.
Telefon: 0 71 42 8-255 Telefax: 0 71 42 8-49

Demoverversion mit Originalinhalt

UNBEDINGTE BEZUGNEHMUNG für REIFENUMRÜSTUNGEN an BMW - Kraftfahrzeugen

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, als Generalimporteur für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp	Handels- Bezeichnung	Felgengröße	Serienbereifung gem. ABE (v=vorne, h=hinten)	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen)
K14 E650C	F 650 CS	v. 3.00 x 17 h. 4.50 x 17	Hersteller Bridgestone: v. 110/70 ZR17 M/C (54W) tl BT010F Radial h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl BT010R Radial Diese Kombination befindet sich nicht mehr im Lieferprogramm.	Hersteller Bridgestone: v. 110/70 ZR17 M/C (54W) tl BT016F Hypersport h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl BT016R Hypersport
				v. 110/70 ZR17 M/C (54W) tl BT014F Radial h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl BT014R Radial
				v. 110/70 ZR17 M/C (54W) tl BT020F Radial h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl BT020R Radial U
				v. 110/70 ZR17 M/C (54W) tl BT021F Sport Touring h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl BT021R Sport Touring
				v. 110/70 ZR17 M/C (54W) tl BT023F Sport Touring h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl BT023R Sport Touring
				Die Profile BT020, BT021 und BT023 dürfen kombiniert werden.

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.
Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.
Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.
Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.
Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen **führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis** gemäß § 19.2 StVZO, da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind.

Bad Homburg, 18.01.2010

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist anzuhängen und [hier heruntergeladen](#) zu werden.

Geschäftsbereich: Mopedreifen, Motorradreifen, Vorderräder, Felgen, Ventile, Ventilschrauben, Ventilschraubenschlüssel, Ventilschraubenschlüssel, Ventilschraubenschlüssel, Ventilschraubenschlüssel
Handelsregister: HRB 151100