

BRIDGESTONEDEUTSCHLAND GMBH

Demovers 1.9-01.1-6-52 id im 1.9 d.H

UNBEDI CHKHISPESLHEINIGUNG LEN ALL SU GELA GUHL KUTA GALLEN

Die BRIDGESTONE Deutschland mbH, als Generalimporteur für BRIDGESTONE Reifen in der

Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp	Handels-	Felgengröße	Serienbereifung gem. EG-BE	Alternative Bereifung (nur in den	
EG-BE Nr.:	Bezeichnung		(v=vorne, h=hinten)	angegebenen Paarungen)	
RN25	FZ 8 / FZ 8 S	v. 3.50 x 17	Hersteller Bridgestone:	Hersteller Bridgestone:	
e13*2002/24		h. 5.50 x 17	v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl	v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl	
*0393*00	Fazer 8/A		BT021F BB Sport Touring	h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl	
			h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl	v. Sport Touring T31F	h. Sport Touring T31R
			BT021R BB Sport Touring	v. Sport Touring T30F EVO	h. Sport Touring T30R EVO
				v. Sport Touring T30F	h. Sport Touring T30R
				v. BT023F Sport Touring	h. BT023R Sport Touring
				Die Profile BT021, BT023, T30 (EVO) und T31 dürfen kombiniert werden.	
				v. BT016F Pro Hypersport	h. BT016R Pro Hypersport
				v. Hypersport S20F EVO	h. Hypersport S20R EVO
				v. Hypersport S21F	h. Hypersport S21R
				Die Profile BT016 Pro, S20 EVO und S21 dürfen kombiniert werden.	
				v. BT003F Racing Street	h. BT003R Racing Street
				v. Racing Street RS10F	h. Racing Street RS10R
				The state of the s	

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten!

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.

Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.

Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung

nach ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis gemäß § 19.2 StVZO,

da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Beifenkombinationen nicht begründet werden, de die Beifengrößen in der e.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind

Bad Homburg

20.03.2018

mopedreifen.de

#Bestellservice

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.