

BRIDGESTONE DELITSCHI AND GMRH

Die BRIDGESTONE Deuts. 4 GmbH, als Generalimporteur für BRIDGESTONE Reifen in der

Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp	Handels-	Felgengröße	Serienbereifung gem. ABE	Alternative Bereifung (nur in den
ABE Nr.	Bezeichnung		(v=vorne, h=hinten)	angegebenen Paarungen)
	1	1		
3 LE	FZR 1000	v. 3.50 x 17	Hersteller Bridgestone:	Hersteller Bridgestone:
F128		h. 5.50 x 17		v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT016F Pro Hypersport
I			Keine Bridgestone-	h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl BT016R Pro Hypersport
3LF			Serienbereifung	v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Hypersport S20F
3LK			gem. ABE	h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl Hypersport S20R
3GM				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Hypersport S20F EVO
3LH				h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl Hypersport S20R EVO
3CB				Die Profile BT016 Pro, S20 und S20 EVO
3LG				dürfen kombiniert werden.
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Sport Touring T30F EVO
				h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl Sport Touring T30R EVO
Gilt auch für				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Sport Touring T30F
Fahrzeugtypen				h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl Sport Touring T30R
mit offener, bzw.				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT023F Sport Touring
ungedrosselter				h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl BT023R Sport Touring
Leistungsangabe.				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT021F Sport Touring
				h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl BT021R Sport Touring
				Die Profile BT021, BT023, T30 und T30 EVO
				dürfen kombiniert werden.
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT003F Racing Street
Ì				h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl BT003R Racing Street

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten!

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.

Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.

Alle O.g. Perior ab 1 Poddikinskatari 10/00 besitzeri eile Badarigerieriningang haeri EOE 17 70 oder 07/27/20

unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen, stellt bei Einhaltung der unter Kapitel I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG zur Reifenbreite

einzuhaltenden Forderungen keine Anderung im Sinne des §19 Abs. 2 StVZO dar,

somit ist iii e i de ii gs) and le r S m le r (A is 3 S / 2 C in ht erforderlich

Fine amtliche Befass and sowie die Änderung der Fahrzeug-Paniere sind nicht erforderlich

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Leiter Verkauf Motorradreifen

#Stammkunden

neuesten Fassung - ist einzusehen unter: www.bridgestone-mc.de

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen

Geschäftsführer: Gerard Duffy, Warren Mitchell – Sitz der Gesellschaft: Bad Homburg – Amtsgerich: Bad Homburg, Handelsregister- Nr
HREFreigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.