

# Demoversion mit Originalinhalt

## für REIFENUMRÜSTUNGEN an YAMAHA - Mofas

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, als alleiniger Importeur für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

| Fahrzeugtyp<br>ABE Nr. | Handels-<br>Bezeichnung | Felgenreiße                  | Serienbereifung gem. ABE<br>(v=vorne, h=hinten)                                                                                               | Alternative Bereifung (nur in den<br>angegebenen Paarungen)                                                                                                 |
|------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 JH<br>G 653          | FZR 600 R               | v. 3.50 x 17<br>h. 5.00 x 17 | Hersteller Bridgestone:<br>v. 120/60 ZR17 (55W) tl<br><b>BT50F</b> Radial <b>F</b><br>h. 160/60 ZR17 (69W) tl<br><b>BT50R</b> Radial <b>F</b> | Hersteller Bridgestone:<br>v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl <b>BT003F</b> Racing <b>Street</b><br>h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl <b>BT003R</b> Racing <b>Street</b> |
| 4 MH<br>G663           |                         |                              |                                                                                                                                               | v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl Hypersport <b>S20F</b><br>h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl Hypersport <b>S20R</b>                                                    |
| 4MM<br>4NA_            |                         |                              | (Diese Kombination<br>befindet sich nicht mehr<br>im Lieferprogramm)                                                                          | v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl <b>BT016F</b> Hypersport<br>h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl <b>BT016R</b> Hypersport                                                |
|                        |                         |                              |                                                                                                                                               | v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl <b>BT014F</b> Radial<br>h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl <b>BT014R</b> Radial                                                        |
|                        |                         |                              |                                                                                                                                               | v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl <b>BT020F</b> Radial<br>h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl <b>BT020R</b> Radial <b>U</b>                                               |
|                        |                         |                              |                                                                                                                                               | v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl <b>BT021F</b> Sport Touring<br>h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl <b>BT021R</b> Sport Touring                                          |
|                        |                         |                              |                                                                                                                                               | v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl <b>BT023F</b> Sport Touring<br>h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl <b>BT023R</b> Sport Touring                                          |
|                        |                         |                              |                                                                                                                                               | <b>Die Profile BT020, BT021 und BT023<br/>dürfen kombiniert werden.</b>                                                                                     |
|                        |                         |                              |                                                                                                                                               | v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl Hypersport <b>S20F</b><br>h. 170/60 ZR17 M/C (72W) tl Hypersport <b>S20R</b>                                                    |
|                        |                         |                              |                                                                                                                                               | v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl <b>BT016F</b> Hypersport<br>h. 170/60 ZR17 M/C (72W) tl <b>BT016R</b> Hypersport                                                |
|                        |                         |                              |                                                                                                                                               | v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl <b>BT021F</b> Sport Touring<br>h. 170/60 ZR17 M/C (72W) tl <b>BT021R</b> Sport Touring                                          |
|                        |                         |                              |                                                                                                                                               | v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl <b>BT023F</b> Sport Touring<br>h. 170/60 ZR17 M/C (72W) tl <b>BT023R</b> Sport Touring                                          |

### Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.

Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75 oder 97/24/EG.

Die Verwendung von Reifen, die nicht den oben genannten Anforderungen entsprechen, kann im Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der von der zuständigen Abt. für die Zulassung der Fahrzeuge unter Kapitel I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG zur Reifenbreite einzuhaltenden Forderungen keine Änderung im Sinne des §19 Abs. 2 StVZO dar, somit ist eine Änderungsabnahme im Sinne des §19 Abs. 3 StVZO nicht erforderlich.

Eine Änderung der Fahrzeug-Papiere sind nicht erforderlich.

### #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

### #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum download bereit.

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter: