



Demoversion mit Originalinhalt

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, als Generalimporteur für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, dass die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine wesentlichen Beeinträchtigungen der Betriebssicherheit des Fahrzeuges unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp ABE Nr.	Handels- Bezeichnung	Felgengröße	Serienbereifung gem. ABE (v=vorne, h=hinten)	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen)
GN 77 B H 008 Ausf. A Ausf. C GN 77 A	GSF 600 Bandit (57kW ohne Halbverklei- dung)	v. 3.00 x 17 h. 4.50 x 17	Hersteller Bridgestone: v. 110/70 - 17 54H tl Exedra G601G h. 150/70 - 17 69H tl Exedra G602 (Paarung für GSF 600 ohne Halbverkleidung)	Für die Reifengrößen v. 110/70 ZR17 M/C (54W) tl h. 150/70 ZR17 M/C (69W) tl v. BT021F Sport Touring h. BT021R Sport Touring v. BT023F Sport Touring h. BT023R Sport Touring v. Sport Touring T30F h. Sport Touring T30R v. BT016F Hypersport h. BT021R Sport Touring v. BT016F Hypersport h. BT023R Sport Touring v. BT016F Pro Hypersport h. BT023R Sport Touring v. BT016F Pro Hypersport h. Sport Touring T30R Die Profile BT021, BT023 und T30 dürfen kombiniert werden.
	GSF 600 S Bandit (57kW mit Halbverklei- dung)		v. 110/70 ZR17 (54W) tl Battlax BT50F Radial h. 150/70 ZR17 (69W) tl Battlax BT54R Radial G (Paarung für beide Ausf.) (Diese Kombinationen befinden sich nicht mehr im Lieferprogramm)	Für die Reifengrößen v. 110/70 ZR17 M/C (54W) tl h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl v. BT021F Sport Touring h. BT021R Sport Touring v. BT023F Sport Touring h. BT023R Sport Touring v. Sport Touring T30F h. Sport Touring T30R v. Hypersport S20F h. Hypersport S20R v. BT003F Racing Street h. BT003R Racing Street v. BT016F Hypersport h. BT016R Hypersport v. und h. wahlweise Spezifikation Pro
Gilt auch für gleichlautende Fahrzeugtypen mit offener, bzw. ungedrosselter Leistungsangabe.				Nur für Ausf. ohne Halbverkleidung: v. 110/70 - 17 M/C 54H tl BT45F ww. BT45FG h. 150/70 - 17 M/C 69H tl BT45R Die Profile G601G/G602 und BT45 dürfen kombiniert werden.

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.

Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75 oder 97/24/EG.

Die Verwendung der beschriebenen Reifenkombinationen am Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen, stellt bei Einhaltung der unter Kapitel I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG zur Reifenbreite einzuhaltenden Forderungen keine Änderung im Sinne des §19 Abs. 2 StVZO dar, somit ist eine Änderungsabnahme im Sinne des §19 Abs. 3 StVZO nicht erforderlich.

Eine am **#Bestellservice** Fahrzeug-Papiere sind nicht erforderlich.

Bad Homburg, 30.11.2012

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter: