

BRIDGESTONE

DE''TSCHLAND GMBH

Demoversi al 1-6 56 Be Hinting v.d.H UNBED OKLITSBESCHEINIGUNG FÜR RECENIRISU (EM 21 KI-MITA) A TEM

Die BRIDGESTONE Deutscha...... 3mbH, als Generalimporteur für BRIDGESTONE Reifen in der

Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp	Handels-	Felgengröße	Serienbereifung gem. EG-BE	Alternative Bereifung (nur in den	
EG-BE Nr.	Bezeichnung		(v=vorne, h=hinten)	angegebenen Paarungen)	
	-	•	-	-	
WVCZ	GSF650A	v. 3.50 x 17	Hersteller Bridgestone:	Hersteller Bridgestone:	
e4*2163	Bandit 650 ABS	h. 5.00 x 17	v. 120/70 ZR17 (58W) tl		
	(ohne Halbverkl.		BT011F Radial G	v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl	h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl
Modell	mit ABS)		h. 160/60 ZR17 (69W) tl	v. BT021F Sport Touring	h. BT021R Sport Touring
ab 2009			BT020R Radial G	v. BT023F Sport Touring	h. BT020R G Sport Touring
				v. BT023F Sport Touring	h. BT023R Sport Touring
				v. Sport Touring T30F	h. Sport Touring T30R
	GSF650SA		v. 120/70 ZR17 (58W) tl	v. Sport Touring T30F EVO	h. Sport Touring T30R EVO
	Bandit 650S ABS		BT011F Radial M	v. Sport Touring T31F	h. Sport Touring T31R
	(mit Halbverkl.		h. 160/60 ZR17 (69W) tl		
	mit ABS)		BT020R Radial G	v. BT016F Hypersport	h. BT016R Hypersport
				v. BT016F Pro Hypersport	h. BT016R Pro Hypersport
				v. Hypersport S20F	h. Hypersport S20R
				v. Hypersport S20F EVO	h. Hypersport S20R
				v. Hypersport S21F	h. Hypersport S21R

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten!

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.

Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.

Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis gemäß § 19.2 StVZO, da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind.

Bad Homburg

27 02 2018



Leiter Verkauf Motorradreifen

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter:

#Bestellservice

Die öriginalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.