

**BRIDGESTONE**

DEUTSCHLAND GMBH

Justus-Liebig-Str. 1661 2 Bad Homburg, H.
Tel. 0610 72 25 255 Fax 0610 72 40 24

Demoverision mit Originalinhalt

UNBEDINGTE KEILSCHLEIFENSCHLEIFUNG**für REIFENUMRÜSTUNG IN AUFSTUFE**

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, als Generalimporteur für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

| Fahrzeugtyp EG-BE | Handels- Bezeichnung | Felgenreiße | Serienbereifung gem. EG-BE (v=vorne, h=hinten) | Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|------------------------------|---|--|----------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|--|--|--|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--|--|--|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| WVCH e4*1300 | GSX 1250 FA | v. 3.50 x 17 h. 5.50 x 17 | Hersteller Bridgestone: v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT021F AA Sport Touring h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl BT021R AA Sport Touring | <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Für die Reifengrößen</td> </tr> <tr> <td>v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl</td> <td>h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl</td> </tr> <tr> <td>v. Sport Touring T31F</td> <td>h. Sport Touring T31R</td> </tr> <tr> <td>v. Sport Touring T30F EVO</td> <td>h. Sport Touring T30R EVO</td> </tr> <tr> <td>v. Sport Touring T30F</td> <td>h. Sport Touring T30R</td> </tr> <tr> <td>v. BT023F Sport Touring</td> <td>h. BT023R Sport Touring</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Die Profile BT021 (AA), BT023, T30 (EVO(und T31 dürfen kombiniert werden.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td>v. BT016F Pro Hypersport</td> <td>h. BT016R Pro Hypersport</td> </tr> <tr> <td>v. Hypersport S20F EVO</td> <td>h. Hypersport S20R EVO</td> </tr> <tr> <td>v. Hypersport S21F</td> <td>h. Hypersport S21R</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Die Profile BT016 Pro, S20 EVO und S21 dürfen kombiniert werden.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td>v. BT003F Racing Street</td> <td>h. BT003R Racing Street</td> </tr> <tr> <td>v. Racing Street RS10F</td> <td>h. Racing Street RS10R</td> </tr> </table> | Für die Reifengrößen | | v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl | h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl | v. Sport Touring T31F | h. Sport Touring T31R | v. Sport Touring T30F EVO | h. Sport Touring T30R EVO | v. Sport Touring T30F | h. Sport Touring T30R | v. BT023F Sport Touring | h. BT023R Sport Touring | Die Profile BT021 (AA), BT023, T30 (EVO(und T31 dürfen kombiniert werden. | | | | v. BT016F Pro Hypersport | h. BT016R Pro Hypersport | v. Hypersport S20F EVO | h. Hypersport S20R EVO | v. Hypersport S21F | h. Hypersport S21R | Die Profile BT016 Pro, S20 EVO und S21 dürfen kombiniert werden. | | | | v. BT003F Racing Street | h. BT003R Racing Street | v. Racing Street RS10F | h. Racing Street RS10R |
| Für die Reifengrößen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl | h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| v. Sport Touring T31F | h. Sport Touring T31R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| v. Sport Touring T30F EVO | h. Sport Touring T30R EVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| v. Sport Touring T30F | h. Sport Touring T30R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| v. BT023F Sport Touring | h. BT023R Sport Touring | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Die Profile BT021 (AA), BT023, T30 (EVO(und T31 dürfen kombiniert werden. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| v. BT016F Pro Hypersport | h. BT016R Pro Hypersport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| v. Hypersport S20F EVO | h. Hypersport S20R EVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| v. Hypersport S21F | h. Hypersport S21R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Die Profile BT016 Pro, S20 EVO und S21 dürfen kombiniert werden. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| v. BT003F Racing Street | h. BT003R Racing Street | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| v. Racing Street RS10F | h. Racing Street RS10R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.

Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.

Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung

nach ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE

unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen **führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis** gemäß § 19.2 StVZO,

da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (2) StVZO können durch

die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind.

Bad Homburg, 01.02.2018

mopedreifen.de**#Bestellservice**

Leiter Verkauf Motorradreifen

Deutschland GmbH

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils
neuesten Fassung - ist einzusehen unter:

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf
von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Geschäftsbereich: Motorradreifen, Geschäftsbereich: Motorradreifen, Nr.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen
Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.