



# Demoversion mit Originalinhalten

PIRELLI Deutschland GmbH  
Gneisenaustrasse 15 • 80992 München  
Telefon (089) 14908-0 • Fax (089) 14908-510

UNBESCHRÄNKTE BESCHRÄNKUNG FÜR KEINEN  
UMRÜSTUNGEN AN HONDA-KRAFTFÄHRTZEUGEN

Nr. 16073 / 14

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

| ABE / EG BE Nr. | Handelsbezeichnung | Fahrzeugtyp      |
|-----------------|--------------------|------------------|
| K 294           | CBR 600 F '99      | PC 35            |
| Felgengrößen    | Bereifung vorne    | Bereifung hinten |

|             |                                               |                                               |
|-------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 3.50 • 5.50 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL ME Z4 FRONT         | 180/55 ZR 17 (73W) TL ME Z4 A                 |
| 3.50 • 5.50 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Racetec Interact K3 | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Racetec Interact K3 |
| 3.50 • 5.50 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Front    | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z6          |
| 3.50 • 5.50 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Front    | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z6 Interact |
| 3.50 • 5.50 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Interact | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z6          |
| 3.50 • 5.50 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Interact | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Roadtec Z6 Interact |
| 3.50 • 5.50 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL SPORTEC M-1         | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL SPORTEC M-1         |
| 3.50 • 5.50 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M3          | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M3          |
| 3.50 • 5.50 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M5 Interact | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Sportec M5 Interact |
| 3.50 • 5.50 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Angel ST            | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Angel ST            |
| 3.50 • 5.50 | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo              | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Diablo              |

# = Auslaufreifen

\*) Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Übereinstimmungs-Bescheinigung, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauweisen, insbesondere die Anforderungen nach Kap.1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§19 Abs.3 Nr.2 StVZO).

Auflage in der Bescheinigung: **mopedreifen.de**

Art der Auflagen:

Wichtig! **#Bestellservice** **!GT BEACHTEN!**

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

München, 14/12/2009

München, 14/12/2009

**#Stammkunden**

Für eingetragte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

P. Misani  
Entf.

K. Diepold

Das Original dieser Bescheinigung

www.pirelli.de/metzelermotor