Beim nachstend näher beschriebenen Fahrzeug wurde vom Fahrzeughersteller KEINE BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikatsoder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp
A539 & A539/1	CX 500	CX 500
Felgengrößen	Bereifung vorne	Bereifung hinten

Serie • Serie	3.25 - 19 54S TT/TL ME 11	4.00 - 18 64S TL ME 77
Serie • Serie	3.25 - 19 54S TT/TL ME 11	4.00 - 18 M/C 64V TL Lasertec
Serie • Serie	3.25 - 19 M/C 54H TL Lasertec Front	4.00 - 18 64H TL ME 77
Serie • Serie	3.25 - 19 M/C 54H TL Lasertec Front	4.00 - 18 64S TL ME 77
Serie • Serie	3.25 - 19 M/C 54H TL Lasertec Front	4.00 - 18 M/C 64V TL Lasertec

= Auslaufreifen

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzus and gemäß der erteilten En-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.
Eine Ver ist in in der einschlicht in in der einschlicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringforifen.

#Bestellservice München, 25/06/2010

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.