



PIRELLI
Postfach 4014 80 80714 München
Telefon (089) 14908-302 Fax (089) 14908-510

Seite 1 / 3

UNBEDINGT BEACHTEN! DIESE BESCHRÄNKUNG GILT FÜR REIFEN-
UMRÜSTUNGEN AN HONDA KRAFTFÄHRERN Nr. 15039 / 11

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.
Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp
F372 ab NT IV	VFR 750 F '94	RC 36
Felgengrößen	Bereifung vorne	Bereifung hinten
3.50 • 5.00	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Front	170/60 ZR 17 M/C (72W) TL Roadtec Z6
3.50 • 5.00	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Front	170/60 ZR 17 M/C (72W) TL Roadtec Z8 Interact
3.50 • 5.00	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact	170/60 ZR 17 M/C (72W) TL Roadtec Z6
3.50 • 5.00	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact	170/60 ZR 17 M/C (72W) TL Roadtec Z8 Interact
3.50 • 5.00	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M	170/60 ZR 17 M/C (72W) TL Roadtec Z6
3.50 • 5.00	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M	170/60 ZR 17 M/C (72W) TL Roadtec Z8 Interact
3.50 • 5.00	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M3	170/60 ZR 17 M/C (72W) TL Sportec M5 Interact
3.50 • 5.00	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M5 Interact	170/60 ZR 17 M/C (72W) TL Sportec M5 Interact
3.50 • 5.00	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Angel ST	170/60 ZR 17 M/C (72W) TL Angel ST
3.50 • 5.00	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Strada	170/60 ZR 17 M/C (72W) TL Angel ST
3.50 • 5.00	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Front	170/60 ZR 17 M/C (72W) TL Roadtec Z6 Interact #
3.50 • 5.00	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Interact #	170/60 ZR 17 M/C (72W) TL Roadtec Z6
3.50 • 5.00	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Interact #	170/60 ZR 17 M/C (72W) TL Roadtec Z8 Interact

= Auslaufreifen

1) Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Übereinstimmungs-Bescheinigung, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauweisen, insbesondere die Anforderungen nach Kap.1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§19 Abs.3 Nr.2 StVZO).

Auflagen: ☐ Ja ☒ Nein

Art der Auflage:

mopedreifen.de

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

#Bestellservice

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet. Die Umrüstung auf andere Reifenkombinationen ist nur bei Einhaltung der oben angegebenen Auflagen zulässig. Die Umrüstung führt zu einer Minderung der ungedrosselten Leistungsversion.

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

München, 01/06/2012

München, 01/06/2012

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Geschäftsführer: Michael Schwöbel (Vors.) • Sitz der Gesellschaft: Breuberg/Odenwald • Eintragung Amtsgericht Michelstadt HRB 44