



Goodyear Germany GmbH

Abteilung Motorrad

Dunlopstrasse 2

63450 Hanau

Telefon

06 1 61 47

E-Mail

motorrad@dunlop.de

Präsident

Dr. André Weiss, Dirk

Engler, Christian

Niebling, Katrin Rost

Prokuristen

Geoff, Adamson, Dr. Guido

Hüffer, Oliver Sindermann, Hans

Vrijssen

Aufsichtsratsvorsitzender

Prof.Dr.Dr.h.c. Joachim Zentes

Herstellerbescheinigung

Nummer: 0000712 Version: 04 Datum: 28.02.2024

Demoversion mit Originalinhalt

Goodyear Germany GmbH bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass die Einbauanweisung und Einschränkungen an die Reifeigenschaften gemäß Teil I, Teil II der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU, Verbindungen 3/2014/1, Abhängigkeitsverhältnisse werden. Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftfahrzeuges bei Höchstgeschwindigkeit ab.

Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden.

Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.

Die Reifen sind auf den Serien-Felgen uneingeschränkt montierbar.

Das Fahrverhalten wurde durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach ECER Regelung 75.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungsbescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß § 21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	Luftdruck vorne	Luftdruck hinten	
Honda	CB400T	CB 400 A / N / Twin (1977-)	2,00	2,50	
DUNLOP Bereifung vorne			DUNLOP Bereifung hinten		
3.60 - 19	M/C 52H	TT K 81 TT 100	4.10 - 18	M/C 59H	TT K 81 TT 100
90/90 - 19	M/C 52H	TL ARROWMAX STREETSMART	110/80 - 18	M/C 58H	TL ARROWMAX GT 601
90/90 - 19	M/C 52H	TL ARROWMAX STREETSMART	110/90 - 18	M/C 61H	TL ARROWMAX GT 601

mopedreifen.de

#Bestellservice

Auflagen / Bemerkungen: Schlauchverwendung bei Schlauchtyp-Felgen vorgeschrieben!

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Hanau, 28.02.2024

Goodyear Germany GmbH

#Stammkunden

i.v. S. ...

Simon Michelmann
Manager Sales Business Dunlop Motorcycle D-A-CH

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Die aktuellste Version des Originals dieser Bescheinigung ist einzusehen unter: [https://www.dunlop.de/.../homologation](#)