

 **DUNLOP**Goodyear Germany
GmbHAbteilung Motorrad
Dunlopstr. 2
63450 Hanau
Telefon
06181 68-1473E-Mail
motorrad@dunlop.deGeschäftsführer
Arne Wenz
Dirk Krieger
Dr. Christian Niebling**Prokuristen**
Dr. Guido Hüffer, John Ries,
Oliver Sindermann, Hans
Vrijssen**Aufsichtsratsvorsitzender**
Prof.Dr.Dr.h.c. Joachim Zentes**Herstellerbescheinigung**

Nummer: 0000851 Version: 04 Datum: 15.02.2023

Goodyear Germany GmbH hat in Übereinstimmung mit der Herstellerbescheinigung des Erbauers für das Fahrzeug die folgenden Einschränkungen an die Felgenreife gemäß Kapitel 14 der UN-ECE-Richtlinie 94/24/EG sowie deren technischen Nachfolger 168/2013 in Verbindung mit Artikel 14 UN/ECE-Richtlinie X vorgenommen.

Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftfahrzeuges bei Höchstgeschwindigkeit ab.

Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden.

Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.

Die Reifen sind auf den Serien-Felgen uneingeschränkt montierbar.

Das Fahrverhalten wurde durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach ECER Regelung 75.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungsbescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß § 21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	Felgenreiße vo.	Felgenreiße hi.	
Honda	RD08	NX 650 Dominator (1995-2001)	Serienfelge	Serienfelge	
DUNLOP Bereifung vorne			DUNLOP Bereifung hinten		
90/90 - 21	M/C 54S	TT TRAILMAX MERIDIAN	120/90 - 17	M/C 64S	TT TRAILMAX MERIDIAN
90/90 - 21	M/C 54T	TL TRAILMAX MISSION M+S	120/90 - 17	M/C 64T	TL TRAILMAX MISSION M+S
90/90 - 21	M/C 54H	TL TRAILMAX	120/90 - 17	M/C 64S	TT TRAILMAX

mopedreifen.de

#Bestellservice

Auflage M+S Bereifung mit S-Speed-Index = Höchstgeschw. von max. 180km/h bzw. T-Speed-Index, Höchstgeschw. von max. 190 km/h zulässig. Ein M+S Aufkleber im Blickfeld des Fahrzeugführers ist vorgeschrieben.

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf

von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Hanau, 15.02.2023
Goodyear Germany GmbH

#Stammkunden

Simon Müller, Manager Sales Business Dunlop Motorrad, D.A.-Ch
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Unterlagen zur Verfügung. Diese sind unter der URL https://www.dunlop-motor.com/de/mediacentre.html#/homologation einzusehen.

Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.