

Demoversion mit Originalinhalt

Unbedenklichkeitsbescheinigung für Reifenumrüstungen an Kraftfahrzeugen

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde die Einseitigkeit der Fahrzeuggenehmigung eine Beschränkung in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen. Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000 S. 627).

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	Felgenreihe vo.	Felgenreihe hi.
Harley Davidson	FL1	FLHRC Road King Classic (2007-2008)	Serienfelge	Serienfelge
Bereifung vorne				
Bereifung hinten				
1)	MT 90 B 16	M/C 72H TL D 402 F H/D	MU 85 B 16	M/C 77H TL D 402 H/D
1)	MT 90 B 16	M/C 72H SW TL D 402 F H/D	MU 85 B 16	M/C 77H SW TL D 402 H/D
1)	MT 90 B 16	M/C 72H WW TL D 402 F H/D	MT 90 B 16	M/C 74H WW TL D 402 H/D
1)	MT 90 B 16	M/C 72H TL American Elite	MU 85 B 16	M/C 77H TL/TT American Elite
1)	MT 90 B 16	M/C 72H NW TL American Elite	MU 85 B 16	M/C 77H NW TL/TT American Elite
1)	MT 90 B 16	M/C 72H WWW TL American Elite	MU 85 B 16	M/C 77H WWW TL/TT American Elite
1)	MT 90 B 16	M/C 72H TL D 402 F H/D	MU 85 B 16	M/C 77H TL/TT American Elite
1)	MT 90 B 16	M/C 72H TL American Elite	MU 85 B 16	M/C 77H TL D 402 H/D
1)	MT 90 B 16	M/C 72H SW TL D 402 F H/D	MU 85 B 16	M/C 77H NW TL/TT American Elite
1)	MT 90 B 16	M/C 72H NW TL American Elite	MU 85 B 16	M/C 77H SW TL D 402 H/D
1)	MT 90 B 16	M/C 72H WW TL D 402 F H/D	MT 90 B 16	M/C 74H WWW TL American Elite
1)	MT 90 B 16	M/C 72H WWW TL American Elite	MT 90 B 16	M/C 74H WW TL D 402 H/D
Auflagen:				

= Auslaufgröße

- Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
- Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen

liegt eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§ 19 Abs. 3 Nr. 2 StVZO).

Zu 1) und 2) Die Bescheinigung zur Zulassung der Umrüstung besteht nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil I – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingetragte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Die aktuellste Version des Originals dieser Bescheinigung ist einzusehen unter:
<https://www.dunlop.de/motocycle/html/homologation>