

**Goodyear Dunlop Tires
Germany GmbH
Technik & Training**
Dunlopstrasse 2
53227 Bad Honnef
Telefon 02224 300-1300
Fax 02224 300-1301

Telefax
0800 - 130 51 32

Ma
hr
ndt
ning@goodyear-
dunlop.com

Geschäftsführer
Jürgen Titz
Christoph Maas
Dr. Christian Niebling
Sturmius Wehner

Aufsichtsratsvorsitzender
Prof. Dr. Dr. h. c. Joachim Zentes

Demoversion mit Originalinhalt

Unbedenklichkeitsbescheinigung für Reifen- und Rüstungen an Kraftträdern

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde die Eileitung der Fahrzylinderneigung *eine Beschränkung in Form einer Fabrikats- oder Typbindung* bei den Reifen vorgenommen. Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000 S. 627).

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung				Felgengröße vo.				Felgengröße hi.		
Harley Davidson	FL2	FLHTK Electra Glide Ultra Limited (2010-2011)				Serienfelge				Serienfelge		
	Bereifung vorne					Bereifung hinten						
1)	130/80 B 17	M/C	65H	TL	D 408 F H/D	180/65 B 16	M/C	81H	TL	D 407 T H/D		
1)	130/80 B 17	M/C	65H	TL	D 408 F H/D	180/65 B 16	M/C	81H	TL	D 407 H/D #		
1)	130/80 B 17	M/C	65H	TL	D 407 F H/D #	180/65 B 16	M/C	81H	TL	D 407 H/D #		
1)	130/80 B 17	M/C	65H	SW	TL	D 408 F H/D	180/65 B 16	M/C	81H	SW	TL	D 407 H/D
1)	130/80 B 17	M/C	65H	SW	TL	D 407 F H/D #	180/65 B 16	M/C	81H	SW	TL	D 407 H/D
1)	130/80 B 17	M/C	65H	TL	American Elite	180/65 B 16	M/C	81H	TL	American Elite		
1)	130/80 B 17	M/C	65H	NW	TL	American Elite	180/65 B 16	M/C	81H	NW	TL	American Elite
1)	130/80 B 17	M/C	65H	TL	D 408 F H/D	180/65 B 16	M/C	81H	TL	American Elite		
1)	130/80 B 17	M/C	65H	TL	American Elite	180/65 B 16	M/C	81H	TL	D 407 T H/D		
1)	130/80 B 17	M/C	65H	SW	TL	D 408 F H/D	180/65 B 16	M/C	81H	NW	TL	American Elite
1)	130/80 B 17	M/C	65H	NW	TL	American Elite	180/65 B 16	M/C	81H	SW	TL	D 407 H/D
Auflagen:												

= Auslaufgröße

1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

2) Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen

liegt eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typp Genehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§ 19 Abs. 3 Nr. 2 StVZO).

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

https://www.dunlop.eu/de_de/motorcycle.html#/homologation

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.