



**GOODYEAR DUNLOP**  
GERMANY

Goodyear Dunlop Tires  
Germany GmbH  
Technik & Training  
Dunlopstraße 2  
63450 Hanau  
Telefon +49 6300 130 130  
Telefax  
0800 - 130 51 32  
mailto:service@goodyear-  
tires.com

# Demoversion mit Originalinhalten

## Unbedenklichkeitsbescheinigung für Reifenumrüstungen an Kraftfahrzeugen

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug (Ur- oder abgeleitetes Exemplar) der Fahrzeugtypennummer *eine Beschränkung* in Form einer fabrikats- oder Typbezeichnung bei den Reifen vorgenommen. Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000 S. 627).

**Geschäftsführer**  
Jürgen Titz  
Christoph Maas  
Dr. Christian Niebling  
Sturmius Wehner  
**Aufsichtsratsvorsitzender**  
Prof.Dr.Dr.h.c. Joachim Zentes

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	Felgenreihe vo.	Felgenreihe hi.
Harley Davidson	FL3	FLHTKSE CVO Ultra Limited (2014-2018)	Serienfelge	Serienfelge
	<b>Bereifung vorne</b>		<b>Bereifung hinten</b>	
1)	130/80 B 17 M/C 65H TL D 408 F H/D	180/65 B 16 M/C 81H TL D 407 T H/D		
1)	130/80 B 17 M/C 65H TL D 408 F H/D	180/65 B 16 M/C 81H TL D 407 H/D #		
1)	130/80 B 17 M/C 65H TL D 407 F H/D #	180/65 B 16 M/C 81H TL D 407 H/D #		
1)	130/80 B 17 M/C 65H SW TL D 408 F H/D	180/65 B 16 M/C 81H SW TL D 407 H/D		
1)	130/80 B 17 M/C 65H SW TL D 407 F H/D #	180/65 B 16 M/C 81H SW TL D 407 H/D		
1)	130/80 B 17 M/C 65H TL American Elite	180/65 B 16 M/C 81H TL American Elite		
1)	130/80 B 17 M/C 65H NW TL American Elite	180/65 B 16 M/C 81H NW TL American Elite		
1)	130/80 B 17 M/C 65H TL D 408 F H/D	180/65 B 16 M/C 81H TL American Elite		
1)	130/80 B 17 M/C 65H TL American Elite	180/65 B 16 M/C 81H TL D 407 T H/D		
1)	130/80 B 17 M/C 65H SW TL D 408 F H/D	180/65 B 16 M/C 81H NW TL American Elite		
1)	130/80 B 17 M/C 65H NW TL American Elite	180/65 B 16 M/C 81H SW TL D 407 H/D		

### Auflagen:

- # = Auslaufgröße
- 1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
- 2) Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten in dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauanweisung nach § 19 Abs. 3 Nr. 2 StVZO (Zu 1) und 2): Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

**#Bestellservice**  
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

**#Stammkunden**  
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.