

durchgeführten fahrdynamischen rests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000 S. 627).

Geschäftsführer
Jürgen Titz
Christoph Maas
Dr. Christian Niebling
Sturmius Wehner

Aufsichtsratsvorsitzender Prof.Dr.Dr.h.c. Joachim Zentes

Fahrzeughersteller		er Fahrze	ugtyp	Handelsbezeichnung		Felgengröße vo.		Felgengröße hi.		
Harley Davidson		FL2		FLHXSE2 CVO Street Glide (2011-)			Serienfelge		Serienfelge	
	1	Bereifung vorne				Bereifung hinten				
1)	130/60 B 19	1/C 61H	TL	D 408 F H/D	180/55 B 18	M/C 80H	TL	D 407 H	/D	
1)	130/60 B 19	1/C 61H	TL	American Elite	180/55 B 18	M/C 80H	TL	America	ın Elite	
1)	130/60 B 19	1/C 61H	TL	D 408 F H/D	180/55 B 18	M/C 80H	TL	America	ın Elite	
1)	130/60 B 19	1/C 61H	TL	American Elite	180/55 B 18	M/C 80H	TL	D 407 H	/D	
Auflagen:										

= Auslaufgröße

- 1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
- 2) Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen

iegt eine Anderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§ ‡9 kbs. 3 Nr. 2 StVTO).

Zu 1 0 6 2 1) 5 (2.0 (tt n z 2.7 k 163) 7 ula 80 (2.3 scheinigung besteht nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil i - Hinweis zu Feid (15.1) bis (15.3) FZV).

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das #Bestellservicenveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG Typgenehmigung / Betriebserlaubnis

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Die aktuellste Version des Originals dieser Bescheinigung is

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.