

Demoversion mit Originalinhalt

Unbedenklichkeitsbescheinigung für Reifenumrüstungen an Kraftfahrzeugen

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug (gültig bis zur Einstellung des Fahrzeuggenehmigung) wird eine Beschränkung in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen. Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000 S. 627).

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	Felgenreiße vo.	Felgenreiße hi.						
Harley Davidson	FL3	FLTRUSE CVO Road Glide Ultra (2015-2016)	Serienfelge	Serienfelge						
	Bereifung vorne					Bereifung hinten				
1)	130/80 B 17	M/C 65H	TL	D 408 F H/D	180/65 B 16	M/C 81H	TL	D 407 T H/D		
1)	130/80 B 17	M/C 65H	TL	D 408 F H/D	180/65 B 16	M/C 81H	TL	D 407 H/D #		
1)	130/80 B 17	M/C 65H	TL	D 407 F H/D #	180/65 B 16	M/C 81H	TL	D 407 H/D #		
1)	130/80 B 17	M/C 65H	SW	TL	D 408 F H/D	180/65 B 16	M/C 81H	SW	TL	D 407 H/D
1)	130/80 B 17	M/C 65H	SW	TL	D 407 F H/D #	180/65 B 16	M/C 81H	SW	TL	D 407 H/D
1)	130/80 B 17	M/C 65H	TL	American Elite	180/65 B 16	M/C 81H	TL	American Elite		
1)	130/80 B 17	M/C 65H	NW	TL	American Elite	180/65 B 16	M/C 81H	NW	TL	American Elite
1)	130/80 B 17	M/C 65H	TL	D 408 F H/D	180/65 B 16	M/C 81H	TL	American Elite		
1)	130/80 B 17	M/C 65H	TL	American Elite	180/65 B 16	M/C 81H	TL	D 407 T H/D		
1)	130/80 B 17	M/C 65H	SW	TL	D 408 F H/D	180/65 B 16	M/C 81H	NW	TL	American Elite
1)	130/80 B 17	M/C 65H	NW	TL	American Elite	180/65 B 16	M/C 81H	SW	TL	D 407 H/D
Auflagen:										

= Auslaufgröße

1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

2) Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen

liegt eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§ 19 Abs. 3 Nr. 2 StVZO).

Zu 1) und 2) Die Bescheinigung zur Zulassung der Umrüstung besteht nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Die aktuellste Version des Originals dieser Bescheinigung ist einzusehen unter:

<https://www.dunlop.de/motocycle/html/homologation>