



GOODYEAR DUNLOP
GERMANY

Goodyear Dunlop Tires
Germany GmbH
Technik & Training
Dunlopstraße 2
30000 Hannover
Telefon +49 (0) 511 300-130
Telefax
0800 - 130 51 32
mailto:technik@goodyear-
tires.com

Demoverision mit Unbedenklichkeitsbescheinigung für Reifenumrüstungen an Krafträdern Originalinhalt

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug (un)bedenkliche Einrüstung der Fahrzeuggenehmigung / Zulassung / eine Beschränkung in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen. Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000 S. 627).

Geschäftsführer
Jürgen Titz
Christoph Maas
Dr. Christian Niebling
Sturmius Wehner
Aufsichtsratsvorsitzender
Prof.Dr.Dr.h.c. Joachim Zentes

| Fahrzeughersteller | Fahrzeugtyp | Handelsbezeichnung | Felgengröße vo. | Felgengröße hi. |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Harley Davidson | XL2 | XL 1200 V Seventy-Two (2012-2016) | Serienfelge | Serienfelge |
| | Bereifung vorne | | Bereifung hinten | |
| 1) | MH 90 - 21 M/C 54H MWW TL D 402 F H/D | | 150/80 B 16 M/C 71H MWW TL D 401 H/D | |
| 1) | MH 90 - 21 M/C 54H TL D 402 F H/D | | 150/80 B 16 M/C 77H TL D 401 T H/D | |
| 1) | MH 90 - 21 M/C 54H TL D 402 F H/D | | 150/80 B 16 M/C 71H TL D 401 H/D # | |
| 1) | MH 90 - 21 M/C 54H TL American Elite | | 150/80 B 16 M/C 77H TL American Elite | |
| 1) | MH 90 - 21 M/C 54H TL D 402 F H/D | | 150/80 B 16 M/C 77H TL American Elite | |
| 1) | MH 90 - 21 M/C 54H TL American Elite | | 150/80 B 16 M/C 77H TL D 401 T H/D | |
| 1) | MH 90 - 21 M/C 54H TL American Elite | | 150/80 B 16 M/C 71H TL D 401 H/D # | |
| Auflagen: | | | | |

= Auslaufgröße

- Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
- Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen

liegt eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§ 19 Abs. 3 Nr. 2 StVZO).

Zu 1) und 2) Die Angabe der Bereifung in der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Die aktuellste Version des Originals dieser Bescheinigung ist einzusehen unter:
<https://www.dunlop.eu/de/mot/mopedreifen.html#homologation>