



GOODYEAR DUNLOP
GERMANY

Goodyear Dunlop Tires
Germany GmbH
Technik & Training

Dunlopstrasse 2

30003 Hannover

Telefon

0300 130 130

Telefax

0800 - 130 51 32

Mail

hrundt@goodyear-

dunlop.com

Geschäftsführer

Jürgen Titz

Christoph Maas

Dr. Christian Niebling

Sturmius Wehner

Aufsichtsratsvorsitzender

Prof.Dr.Dr.h.c. Joachim Zentes

Unbedenklichkeitsbescheinigung für Reifenumrüstungen an Kraftfahrzeugen

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug (gültig bis zur Eintragung der Fahrzeugumrüstung) wird eine Beschränkung in Form einer fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen. Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000 S. 627).

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	Felgengröße vo.	Felgengröße hi.
Harley Davidson	XL2	XL 883 R 883 Roadster (2013-2015)	Serienfelge	Serienfelge
Bereifung vorne			Bereifung hinten	
1)	100/90 - 19 M/C 57H TL	D 401 F H/D	150/80 B 16 M/C 77H TL	D 401 T H/D
1)	100/90 - 19 M/C 57H TL	D 401 F H/D	150/80 B 16 M/C 71H TL	D 401 H/D #
1)	100/90 - 19 M/C 57H WWW TL	D 401 F H/D	150/80 B 16 M/C 71H WWW TL	D 401 H/D
1)	100/90 - 19 M/C 57H TL	American Elite	150/80 B 16 M/C 77H TL	American Elite
1)	100/90 - 19 M/C 57H TL	D 401 F H/D	150/80 B 16 M/C 77H TL	American Elite
1)	100/90 - 19 M/C 57H TL	American Elite	150/80 B 16 M/C 77H TL	D 401 T H/D
1)	100/90 - 19 M/C 57H TL	American Elite	150/80 B 16 M/C 71H TL	D 401 H/D #
Auflagen:				

= Auslaufgröße

1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

2) Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen

liegt eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§ 19 Abs. 3 Nr. 2 StVZO).

Zu 1) und 2) Die Bescheinigung zur Zulassung der Umrüstung besteht nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Die aktuellste Version des Originals dieser Bescheinigung ist einzusehen unter:

<https://www.dunlop.de/de/motorcycle.html#/homologation>