

**GOODYEAR DUNLOP**
GERMANYService-Information
für Reifentüchtigkeiten und Maßförmern

Nummer: 0002767 Version: 03 Datum: 19.11.2021

Diese Service-Information stellt eine Empfehlung für die Auswahl der richtigen Reifenkombination für das Fahrzeug dar. Die Verwendung der empfohlenen Reifengrößen ist eine Voraussetzung für die Zulassung des Fahrzeuges. Die Verwendung anderer Reifengrößen ist nur nach Rücksprache mit der zuständigen Zulassungsbehörde zulässig. Die Verwendung anderer Reifengrößen ist nur nach Rücksprache mit der zuständigen Zulassungsbehörde zulässig. Die Verwendung anderer Reifengrößen ist nur nach Rücksprache mit der zuständigen Zulassungsbehörde zulässig.

Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (Verkehrsblatt 15-2019, Nr. 90).
Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs.1 iVm. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Goodyear Dunlop Tires
Germany GmbH

Technik & Training

Dunlopstrasse 2
63450 Hanau

Telefon

+49 (0) 6301 30 31

Telefax

+49 (0) 6301 30 32

0800 - 130 51 32

E-Mail

technikundtraining@goodyear-

dunlop.com

Technik- und

Trainingsleiter

E-Mail

Dirk Krieger

Dr. Christian Niebling

Prokuristen

Dr. André Weisz, John Ries,

Dieter Schölling, Hans Vrijzen

Aufsichtsratsvorsitzender

Prof.Dr.Dr.h.c. Joachim Zentes

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	Felgenreöße vo.	Felgenreöße hi.
Honda	PC44	CBR 500 R (2013-2016)	Serienfelge	Serienfelge
Bereifung vorne			Bereifung hinten	
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Mutant M+S	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL Mutant M+S
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Mutant M+S	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL Sportmax Mutant #
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	SportSmart TT	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL SportSmart TT
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportsmart MK3	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL Sportsmart MK3
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Qualifier II #	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL Sportmax Qualifier II #
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Qualifier F #	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL Sportmax Qualifier #
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsport 2	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL Sportmax Roadsport 2
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax D 222 F #	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL Sportmax Roadsport 2
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax GPR 300 F	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL Sportmax GPR 300
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax D 222 F #	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL Sportmax GPR 300
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsmart IV SP	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL Sportmax Roadsmart IV
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax D 222 F #	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL Sportmax Roadsmart IV
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsmart III	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL Sportmax Roadsmart III
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax D 222 F #	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL Sportmax Roadsmart III
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsmart II	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL Sportmax Roadsmart II
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsmart II G	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL Sportmax Roadsmart II
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax D 222 F #	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL Sportmax Roadsmart II
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsmart #	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL Sportmax Roadsmart #
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax D 222 F #	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL Sportmax D 222 #

Auflage 1
Die Profile Roadsmart III und IV können in der oben gezeigten Ausführung kombiniert werden.

= Auslaufgröße

#Bestellservice

Die Verwendung der aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet. Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringend empfohlen.

Hanau, 19.11.2021

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH

#Stammkunden

Für eingetragte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Simon Michler
Manager Sales Business Motorcycle D-A-CH