

Demoverision mit Originalinhalten

Unbedenklichkeitsbescheinigung für Original

Beim nat. und ther. esst. eine Fahrzeugverteilung, leistungsfähig, eintragend, eine Beschränkung in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen. Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000 S. 627).

Fahrzeughersteller		Fahrzeugtyp		Handelsbezeichnung		Felgenreöße vo.		Felgenreöße hi.		
Honda		PC37		CBR 600 RR (2003-2006)		Serienfelge		Serienfelge		
	Bereifung vorne					Bereifung hinten				
1)	120/70 ZR 17	M/C	(58W)	TL	SportSmart TT	180/55 ZR 17	M/C	(73W)	TL	SportSmart TT
1)	120/70 ZR 17	M/C	(58W)	TL	Sportsmart² MAX	180/55 ZR 17	M/C	(73W)	TL	Sportsmart² MAX
1)	120/70 ZR 17	M/C	(58W)	TL	Sportmax Sportsmart II #	180/55 ZR 17	M/C	(73W)	TL	Sportmax Sportsmart II #
1)	120/70 ZR 17	M/C	(58W)	TL	Sportmax Qualifier II	180/55 ZR 17	M/C	(73W)	TL	Sportmax Qualifier II
1)	120/70 ZR 17	M/C	(58W)	TL	Sportmax Qualifier F #	180/55 ZR 17	M/C	(73W)	TL	Sportmax Qualifier #
1)	120/70 ZR 17	M/C	(58W)	TL	Sportmax GPR 300 F	180/55 ZR 17	M/C	(73W)	TL	Sportmax GPR 300
1)	120/70 ZR 17	M/C	(58W)	TL	Sportmax Roadsmart III	180/55 ZR 17	M/C	(73W)	TL	Sportmax Roadsmart III SP
1)	120/70 ZR 17	M/C	(58W)	TL	Sportmax Roadsmart II	180/55 ZR 17	M/C	(73W)	TL	Sportmax Roadsmart III SP
1)	120/70 ZR 17	M/C	(58W)	TL	Sportmax Roadsmart	180/55 ZR 17	M/C	(73W)	TL	Sportmax Roadsmart III SP
1)	120/70 ZR 17	M/C	(58W)	TL	Sportmax Roadsmart II	180/55 ZR 17	M/C	(73W)	TL	Sportmax Roadsmart II
1)	120/70 ZR 17	M/C	(58W)	TL	Sportmax Roadsmart II	180/55 ZR 17	M/C	(73W)	TL	Sportmax Roadsmart
1)	120/70 ZR 17	M/C	(58W)	TL	Sportmax Roadsmart	180/55 ZR 17	M/C	(73W)	TL	Sportmax Roadsmart II
1)	120/70 ZR 17	M/C	(58W)	TL	Sportmax Roadsmart	180/55 ZR 17	M/C	(73W)	TL	Sportmax Roadsmart
Auflagen:										

Auflagen:

= Auslaufgröße

1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

2) Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen

liegt eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§ 19 Abs. 3 Nr. 2 StVZO).

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

#Bestellservice

Hanau, 24.01.2018

Die originalen I

Die Originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Manager Sales Business Motorcycle D-A-CH

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.