

## Unbedenklichkeitsbescheinigung für Reifenumrüstungen zur Kraftföhrung

Beim nachfolgend näher beschriebenen Fahrzeug wurde die Umrüstung der Fahreigenschaften durch  
keine Beschränkung in Form von Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen. Nach  
durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der  
nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer  
Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des  
Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000 S. 627).

| Fahrzeughersteller | Fahrzeugtyp                  | Handelsbezeichnung                       | Felgenreöße vo.  | Felgenreöße hi.              |
|--------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------------------|
| Honda              | SD04 (-2016)<br>SD04 (2017-) | CRF 1000L Africa Twin / Adventure Sports | Serienfelge      | Serienfelge                  |
|                    | Bereifung vorne              |                                          | Bereifung hinten |                              |
| 1)                 | 90/90 - 21                   | M/C 54V TL/TT Trailsmart MAX             | 150/70 R 18      | M/C 70V TL/TT Trailsmart MAX |
| 1)                 | 90/90 - 21                   | M/C 54V TL/TT Trailsmart MAX             | 150/70 R 18      | M/C 70V TL/TT Trailsmart     |
| 1)                 | 90/90 - 21                   | M/C 54V TL/TT Trailsmart                 | 150/70 R 18      | M/C 70V TL/TT Trailsmart MAX |
| 1)                 | 90/90 - 21                   | M/C 54V TL/TT Trailsmart MAX             | 150/70 R 18      | M/C 70H TT Trailmax D 610    |
| 1)                 | 90/90 - 21                   | M/C 54H TT Trailmax D 610 F              | 150/70 R 18      | M/C 70V TL/TT Trailsmart MAX |
| 1)                 | 90/90 - 21                   | M/C 54V TL/TT Trailsmart MAX             | 150/70 R 18      | M/C 70H TT Trailmax D 610 W  |
| 1)                 | 90/90 - 21                   | M/C 54H TT Trailmax D 610 FW             | 150/70 R 18      | M/C 70V TL/TT Trailsmart MAX |
| 1)                 | 90/90 - 21                   | M/C 54V TL/TT Trailsmart                 | 150/70 R 18      | M/C 70V TL/TT Trailsmart     |
| 1)                 | 90/90 - 21                   | M/C 54V TL/TT Trailsmart                 | 150/70 R 18      | M/C 70H TT Trailmax D 610    |
| 1)                 | 90/90 - 21                   | M/C 54H TT Trailmax D 610 F              | 150/70 R 18      | M/C 70V TL/TT Trailsmart     |
| 1)                 | 90/90 - 21                   | M/C 54H TT Trailmax D 610 F              | 150/70 R 18      | M/C 70H TT Trailmax D 610    |
| 1)                 | 90/90 - 21                   | M/C 54V TL/TT Trailsmart                 | 150/70 R 18      | M/C 70H TT Trailmax D 610 W  |
| 1)                 | 90/90 - 21                   | M/C 54H TT Trailmax D 610 FW             | 150/70 R 18      | M/C 70V TL/TT Trailsmart     |
| 1)                 | 90/90 - 21                   | M/C 54H TT Trailmax D 610 FW             | 150/70 R 18      | M/C 70H TT Trailmax D 610 W  |
|                    |                              |                                          |                  |                              |
|                    |                              |                                          |                  |                              |
|                    |                              |                                          |                  |                              |

### Auflagen:

# = AuslaufröÖe

- Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
- Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauänderung ist nicht erforderlich (§ 19 Abs. 3 Nr. 2 StVZO).  
Zu 1) und 2) ist die Genehmigung zu prüfen. Die Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

### WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das Fahrzeug bisher ausschließlich im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Originalstempel und Unterschrift des Händlers  
Bestätigung der Übereinstimmung der Kopie  
der Bescheinigung mit dem Original