

Service-Informationen für Reifenrüstungen zum Kauf fördern

Demoversion mit Originalinhalten

Nummer: 0000009 Version: 02 Datum: 09.07.2020

Diese Service-Information stellt eine Empfehlung für die Auswahl geeigneter Fahrzeug-/Reifenkombination durch die Fa. Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH dar. Diese Empfehlung stimmt mit den Angaben in der Zulassungsbescheinigung I des Fahrzeugführers überein. Die Zulassung des Fahrzeugführers ist Voraussetzung für die Zulassung des Fahrzeugführers. Bei bestimmungsgemäßer Unterbrechung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (Verkehrsblatt 15-2019, Nr. 90). Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs.1 iVm. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Aufsichtsratsvorsitzender
 Prof.Dr.Dr.h.c. Joachim Zentes

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	Felgenreiße vo.	Felgenreiße hi.
Honda	SD09	CRF 1100 A2 / D2 Africa Twin Adventure Sports (2019-)	Serienfelge	Serienfelge
Bereifung vorne			Bereifung hinten	
90/90 V 21	M/C (54V)	TL Trailmax Meridian	150/70 ZR 18 M/C 70W	TL Trailmax Meridian
90/90 V 21	M/C (54V)	TL Trailmax Meridian	150/70 R 18 M/C 70V	TL/TT Trailsmart MAX
90/90 - 21	M/C 54V	TL/TT Trailsmart MAX	150/70 ZR 18 M/C 70W	TL Trailmax Meridian
90/90 V 21	M/C (54V)	TL Trailmax Meridian	150/70 R 18 M/C 70V	TL/TT Trailsmart #
90/90 - 21	M/C 54V	TL/TT Trailsmart #	150/70 ZR 18 M/C 70W	TL Trailmax Meridian
90/90 - 21	M/C 54V	TL/TT Trailsmart MAX	150/70 R 18 M/C 70V	TL/TT Trailsmart MAX
90/90 - 21	M/C 54V	TL/TT Trailsmart MAX	150/70 R 18 M/C 70V	TL/TT Trailsmart #
90/90 - 21	M/C 54V	TL/TT Trailsmart #	150/70 R 18 M/C 70V	TL/TT Trailsmart MAX
90/90 - 21	M/C 54V	TL/TT Trailsmart #	150/70 R 18 M/C 70V	TL/TT Trailsmart #
90/90 - 21	M/C 54T	TL Trailmax Mission M+S	150/70 B 18 M/C 70T	TL Trailmax Mission M+S

Auflage M+S: Das Fahrzeug ist mit einer Höchstgeschw. von nicht mehr als 190km/h zulässig. Ein M+S Auskleber im Heckfeld des Fahrzeugführers ist vorgeschrieben.

= Auslaufgröße

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Die Verwendung der Reifen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs.1 iVm. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV). Dringlich empfohlen.

Hanau, 09.07.2020
 Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.