



Demoversion mit Originalinhalt

Nummer: 00000000 Version: 03 Datum: 22.11.2021

Diese Service-Information ist eine Empfehlung für die Auswahl der richtigen Reifenkombination für das Fahrzeug. Die Verwendung der empfohlenen Reifenkombination ist für die Sicherheit des Fahrers und der Mitfahrer von entscheidender Bedeutung. Die Verwendung anderer Reifenkombinationen kann zu einer Beeinträchtigung der Fahrsicherheit führen. Die Verwendung anderer Reifenkombinationen ist nur unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen erlaubt. Die Verwendung anderer Reifenkombinationen ist nur unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen erlaubt. Die Verwendung anderer Reifenkombinationen ist nur unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen erlaubt.

Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (Verkehrsblatt 15-2019, Nr. 90).

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs.1 iVm. Anl. 5 -

Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	Felgenreihe vo.	Felgenreihe hi.
Honda	RC72	NC 750 X (2014-2015)	Serienfolge	Serienfolge
Bereifung vorne			Bereifung hinten	
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Mutant M+S	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Mutant M+S	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL
120/70 R 17 M/C 58H	TL	Trailmax Mixtour	160/60 R 17 M/C 69H	TL
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportsmart MK3	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Qualifier CORE	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Qualifier II #	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Qualifier F #	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsport 2	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	D 609 F #	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax GPR 300 F	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	D 609 F #	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsmart IV SP	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	D 609 F #	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsmart III	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	D 609 F #	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsmart II G	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsmart II	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	D 609 F #	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsmart #	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	D 609 F #	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	D 609 F #	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL

Auflage 1
Die Profile Roadsmart III und IV können in der oben gezeigten Ausführung kombiniert werden.

= Auslaufgröße

#Bestellservice

Die Verwendung der aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet. Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringend empfohlen.

Hanau, 22.11.2021

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH

#Stammkunden

Für eingetragte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Simon Michelmann
Manager Sales Business Motorcycle D-A-CH