Demoversion mit Originalinhalten

**Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH**
*Technik & Training*
Dunlopstrasse 2
63450 Hanau
**Tel.**
0800 - 130 51 31
**Telefax**
0800 - 130 51 32
**E-Mail**
technikundtraining@goodyear-dunlop.com
**Geschäftsführer**
Dirk Krieger
Dr. Christian Niebling
**Prokuristen**
Dr. André Weisz, John Ries, Dieter Schölling, Hans Vrijsen
**Aufsichtsratsvorsitzender**
Prof.Dr.Dr.h.c. Joachim Zentes

# Herstellerbescheinigung

**Nummer: 0000848 Version: 03 Datum: 16.04.2021**

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen für die Reifengröße gemäß Kapitel 1 Anh. III der Richtlinie 92/24/EWG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3.2.1.1 EU-Anhang II eingehalten werden.

Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab.

Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden.

Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.

Die Reifen sind auf den Serien-Felgen uneingeschränkt montierbar.

Das Fahrverhalten wurde durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach ECER Regelung 75.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß § 21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

| Fahrzeughersteller | Fahrzeugtyp | Handelsbezeichnung | Felgengröße vo. | Felgengröße hi. |
|---|---|---|---|---|
| Honda | RC33 | NTV 650 Revere (1988-1997) | Serienfelge | Serienfelge |

| Bereifung vorne | | | | Bereifung hinten | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110/80 - 17 | M/C 57V | TL | Arrowmax Streetsmart | 150/70 B 17 | M/C 69V | TL | Arrowmax Streetsmart |
| 110/80 - 17 | M/C 57V | TL | Arrowmax Streetsmart | 150/70 - 17 | M/C 69H | TL | Arrowmax GT 601 |
| 110/80 - 17 | M/C 57H | TL | Arrowmax GT 601 F | 150/70 B 17 | M/C 69V | TL | Arrowmax Streetsmart |
| 110/80 - 17 | M/C 57H | TL | Arrowmax GT 601 F | 150/70 - 17 | M/C 69H | TL | Arrowmax GT 601 |

**Auflagen:**

# = Ausl

Hanau, 16.04.2021

**Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH**

i.V.

Simon Michelmann
Manager Sales Business Motorcycle D-A-CH

Die aktuellste Version des Originals dieser Bescheinigung ist einzusehen unter

Homologation

mopedreifen.de

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.