

# Herstellerbescheinigung

Nummer: 0000850 Version: 03 Datum: 15.01.2021

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass die angegebenen Felgenanweisungen und Einschränkungen für die Reifengröße gemäß Kapitel 1 der Richtlinie 2001/22/EG sowie deren Reifensymbol nachfolger 16/2013/EG in Verbindung mit 2001/22/EG eingehalten werden.

Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftfahrzeuges bei Höchstgeschwindigkeit ab.

Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden.

Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.

Die Reifen sind auf den Serien-Felgen uneingeschränkt montierbar.

Das Fahrverhalten wurde durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach ECER Regelung 75.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß § 21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

| Fahrzeughersteller | Fahrzeugtyp | Handelsbezeichnung           | Felgengröße vo.  | Felgengröße hi.                 |
|--------------------|-------------|------------------------------|------------------|---------------------------------|
| Honda              | RD02        | NX 650 Dominator (1988-1994) | Serienfelge      | Serienfelge                     |
| Bereifung vorne    |             |                              | Bereifung hinten |                                 |
| 90/90 V 21         | M/C (54V)   | TL Trailmax Meridian         | 120/90 - 17      | M/C 64S TL/TT Trailsmart        |
| 90/90 - 21         | M/C 54V     | TL/TT Trailsmart MAX         | 120/90 - 17      | M/C 64S TL/TT Trailsmart        |
| 90/90 - 21         | M/C 54H     | TL/TT Trailsmart             | 120/90 - 17      | M/C 64S TL/TT Trailsmart        |
| 90/90 - 21         | M/C 54S     | TT Trailmax                  | 120/90 - 17      | M/C 64S TT Trailmax             |
| 90/90 - 21         | M/C 54S     | TT Trailmax                  | 120/90 - 17      | M/C 64S TT Trailmax J           |
| 90/90 - 21         | M/C 54H     | TL Trailmax                  | 120/90 - 17      | M/C 64S TT Trailmax             |
| 90/90 - 21         | M/C 54T     | TL Trailmax #                | 120/90 - 17      | M/C 64S TT Trailmax             |
| 90/90 - 21         | M/C 54T     | TL Trailmax #                | 120/90 - 17      | M/C 64S TT Trailmax J           |
| 90/90 - 21         | M/C 54T     | TL Trailmax Mission M+S      | 120/90 - 17      | M/C 64T TL Trailmax Mission M+S |

**mopedreifen.de**

## #Bestellservice

Auflagen: Schlauchverwendung vorgeschrieben! M+S Bereifung mit S-Speed-Index = Höchstgeschw. von nicht mehr als 180 km/h. Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf im Blickfeld des Fahrzeugführers ist vorgeschrieben.

# = Austria von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Hanau, 15.01.2021

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Simon Michenmann

Manager Sales Business Motorcycle D-A-CH