

Demoversion mit Originalinhalten

SERVICE-INFORMATION FÜR REIFENANWISUNGEN UND ALTERNATIVEN

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. 1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§ 19 Abs. 3 Nr. 2 StVZO)

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs. 1 iVm. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil I – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Hersteller	Honda	Handelsbezeichnung	NX 650 Dominator
Fahrzeugtyp	RD08	ABE Nr.	H031

Felgenreiße vorn	Serienbereifung vorn	Felgenreiße hinten	Serienbereifung hinten
1.85 x 21	90/90 – 21 54S	2.50 x 17	120/90 – 17 64S

Hersteller Heidenau			
Felgenreiße vorn	Alternative Bereifung vorn	Felgenreiße hinten	Alternative Bereifung hinten
1.85 x 21	90/90 – 21 M/C 54T TT K60*	2.50 x 17	120/90 – 17 M/C 68T TT K60*
1.85 x 21	90/90 – 21 M/C 54S TT K69	2.50 x 17	120/90 – 17 M/C 68T TT K74
1.85 x 21	90/90 – 21 M/C 54S TT K79	2.50 x 17	120/90 – 17 M/C 68T TT K74
1.85 x 21	90/90 – 21 M/C 54T TL M+S K60Scout	2.50 x 17	120/90 – 17 M/C 64T TT M+S K60Scout
1.85 x 21	90/90 – 21 M/C 54H TL K76	2.50 x 17	130/80 – 17 M/C 65H TL K76
1.85 x 21	90/90 – 21 M/C 54S TT K69	2.50 x 17	130/80 – 17 M/C 65T TT K74
1.85 x 21	90/90 – 21 M/C 54S TT K79	2.50 x 17	130/80 – 17 M/C 65T TT K74
1.85 x 21	90/90 – 21 M/C 54T TT K60*	2.50 x 17	130/80 – 17 M/C 65T TL M+S K60Scout
1.85 x 21	90/90 – 21 M/C 54T TL M+S K60Scout	2.50 x 17	130/80 – 17 M/C 65T TL M+S K60Scout
1.85 x 21	90/90 – 21 M/C 54T TT K60*	2.50 x 17	130/80 – 17 M/C 69T TT Rf. K60 M+S Silica
1.85 x 21	90/90 – 21 M/C 54H TL K68	2.50 x 17	130/80 – 17 M/C 65H TL K64

Auflagen:	- Schlauchverwendung vorgeschrieben - * Auch für die M+S Silica (SiO₂) Ausführungen gültig - Die Profile K60, K60Scout und K67 sind untereinander kombinierbar
------------------	---

Wichtige Hinweise: unbedingt beachten!

Die Service-Information ist mitzuführen.

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug in unverändertem Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Heidenau, 16.11.2016

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingetragte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.