

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde vom Fahrzeughersteller KEINE BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikatsoder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Wir bestätigen hiermit, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000 S. 627).

Fahrzeughersteller	Honda	Handelsbezeichnung	SLR 650
Fahrzeugtyp	RD 09	ABE Nr.	H569

Felgengröße vorn	Bereifung vorn	Felgengröße hinten	Bereifung hinten
2.15 x 19	100/90 – 19 M/C 57H TL K60*	2.50 x 17	120/90 – 17 M/C 68T Rf. TT K60*
2.15 x 19	100/90 – 19 M/C 57H TL K60*	2.50 x 17	120/90 – 17 M/C 64T TT K60Scout

Auflagen:	- *Auch für die M+S Silica (SiO2) Ausführung gültig	

Wichtige Hinweise: unbedingt beachten!

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug in unverändertem Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet. Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen, besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringend empfohlen.

неи mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kaufst von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.