Demoversion mit Originalinhalten

GOODYEAR DUNLOP
GERMANY

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH
Technik & Training
Dunlopstrasse 2
[illegible] Hanau

Telefon
08[illegible] - 1[illegible] 51[illegible]

Telefax
0800 - 130 51 32

E-Mail
[illegible]@goodyear-dunlop.c[illegible]

Geschäftsführer
Jürgen Titz
Dr. Christian Niebling
John Ries
Sturmius Wehner

Aufsichtsratsvorsitzender
Prof.Dr.Dr.h.c. Joachim Zentes

Herstellerbescheinigung

Nummer: 0000890 Version: 02 Datum: 25.05.2020

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH bestätigt [illegible] Hersteller bescheinigung [illegible] Anhang [illegible] und Einschränkungen [illegible] Reifengrößen gem. Kapitel [illegible] Anhang der Richtlinie 97/24/EG sowie der [illegible] Rechtsnachfolger 1[illegible] EU [illegible] Verordnung [illegible] 3/2014/EU Anhang [illegible] enthalten wurden.

Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab.

Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden.

Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.

Die Reifen sind auf den Serien-Felgen uneingeschränkt montierbar.

Das Fahrverhalten wurde durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach ECER Regelung 75.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß § 21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	Felgengröße vo.	Felgengröße hi.
Honda	SC32	VT 1100 C 2 Shadow ACE (1995-2000)	Serienfelge	Serienfelge

Bereifung vorne				Bereifung hinten			
120/90 - 18	M/C 65H	TL	K 177 F	170/80 - 15	M/C 77H	TL	D 404
120/90 - 18	M/C 65H	TT	K 177 F #	170/80 - 15	M/C 77H	TL	D 404
120/90 - 18	M/C 65H	TT	K 177 F #	170/80 - 15	M/C 77H	TT	K 555 #

Auflagen:

= Auflage [illegible]

Hanau, 25.05.2020
Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH

i.V. Schielmann

Simon Michelmann
Manager Sales Business Motorcycle D/A/CH

Die aktuellste Version des Originals dieser Bescheinigung ist [illegible]
https://www.dunlop.eu/de_de/motorcycle.html#/homologation

mopedreifen.de

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.