



Demoversion mit Originalinhalten

SERVICE-INFORMATION FÜR DIE FÜR UNTERSCHIEDLICHE KATEGORIEN

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. 1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§ 19 Abs. 3 Nr. 2 StVZO)

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs. 1 iVm. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil I – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Fahrzeughersteller	Honda	Handelsbezeichnung	XL 600 LM, RM
Fahrzeugtyp	PD04	ABE Nr.	D890, E442

Felge vorn	Serienbereifung vorn	Felge hinten	Serienbereifung hinten
1.60 x 21	3.00-21 48R TL	2.50 x 17	5.10-17 67R TL

Hersteller Heidenau			
Felge vorn	Alternative Bereifung vorn	Felge hinten	Alternative Bereifung hinten
1.60 x 21	3.00 – 21 M/C 51T TT K60	2.50 x 17	5.10 – 17 M/C 69T TT K60
1.60 x 21	3.00 – 21 M/C 51T TT K67	2.50 x 17	5.10 – 17 M/C 69T TT K60
1.60 x 21	90/90-21 M/C 54T TL M+S K60 Scout	2.50 x 17	130/80 – 17 M/C 65T TL M+S K60 Scout
1.60 x 21	90/90-21 M/C 54T TT K60*	2.50 x 17	130/80 – 17 M/C 65T TL M+S K60 Scout
1.60 x 21	90/90-21 M/C 54T TT K60*	2.50 x 17	130/80 – 17 M/C 69T TT Rf. K60 M+S Silica
1.60 x 21	90/90-21 M/C 54S TT K69	2.50 x 17	130/80 – 17 M/C 65T TT K74
1.60 x 21	90/90-21 M/C 54S TT K79	2.50 x 17	130/80 – 17 M/C 65T TT K74
1.60 x 21	90/90-21 M/C 54H TL K76	2.50 x 17	130/80 – 17 M/C 65H TT K76
1.60 x 21	90/90-21 M/C 54H TL K68	2.50 x 17	130/80 – 17 M/C 65H TT K64

Auflagen:	<ul style="list-style-type: none"> - Für TT- Reifen Schlauchverwendung vorgeschrieben - Die Profile K67; K60 und K60Scout sind untereinander kombinierbar
------------------	---

Wichtige Hinweise: unbedingt beachten!

Die Service-Information ist mitzuführen.

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug in unverändertem Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

mopedreifen.de

Heidenau, 20.11.2017

Reifenwerk Heidenau GmbH & Co

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Reifenwerk Heidenau GmbH & Co. KG

Geschäftsführende Gesellschafter:

Hauptgeschäftsführer:

Dipl.-Ing. habil. Dr. rer. oec. Thomas Olejnick

Tel.: (0351 29) 55 28 01

Persönlich leitende Geschäftspartner:

Fax: (0351 29) 55 28 02

Reinhold Heidenau

E-Mail: info@heidenau.com

Internet: www.heidenau.com

Registergericht Dresden, Nr. HRA 1858