

Demoversion mit Originalinhalten

Nummer: 0000031 Version: 03 Datum: 22.11.2021

Diese Service-Information stellt eine Empfehlung für die Reifenkombination für ein bestimmtes Fahrzeug/Reifenkombination dar. Die Verwendung der empfohlenen Reifenkombination setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet. Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringend empfohlen.
 Diese Service-Information ist eine Empfehlung für die Reifenkombination für ein bestimmtes Fahrzeug/Reifenkombination dar. Die Verwendung der empfohlenen Reifenkombination setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet. Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringend empfohlen.
 Bei bestimmungsgemäßer Unterbrechung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (Verkehrsblatt 15-2019, Nr. 90).
 Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs.1 iVm. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	Felgenreiße vo.	Felgenreiße hi.
Husqvarna	HQV701 Var. B	Svartpilen 701 (2019-)	Serienfelge	Serienfelge
Bereifung vorne			Bereifung hinten	
110/80 ZR 18 M/C (58W)	TL	Mutant M+S	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL Mutant M+S
110/80 ZR 18 M/C (58W)	TL	Mutant M+S	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL Sportmax Mutant #
110/80 ZR 18 M/C (58W)	TL	Sportmax GPR 300 F	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL Sportmax GPR 300
110/80 R 18 M/C 58V	TL	Sportmax Roadsmart IV	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL Sportmax Roadsmart IV
110/80 R 18 M/C 58V	TL	Sportmax Roadsmart III	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL Sportmax Roadsmart III
110/80 ZR 18 M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsmart II #	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL Sportmax Roadsmart II

Auflage 1
 Die Profile Roadsmart III/IV können in der oben gezeigten Ausführung kombiniert werden.

= Auslaufgröße

#Bestellservice

Die Verwendung der aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet. Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringend empfohlen.
 von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Hanau, 22.11.2021

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH

#Stammkunden

Für eingetragte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Simon Michelmann

Manager Sales Business Motorcycle D-A-CH