

# Demoversion mit Originalinhalten

## UNBEDINGTE BESCHEINIGUNG FÜR REIFENUMSTÜTUNGEN AN DUCATI-Kraftfahrzeugen

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, als Generalimporteur für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

| Fahrzeugtyp<br>EG-BE Nr.:    | Handels-<br>Bezeichnung       | Felgenreiße                  | Serienbereifung gem. EG-BE<br>(v=vorne, h=hinten)                                                                                          | Alternative Bereifung (nur in den<br>angegebenen Paarungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B1<br>e3*2002/24<br>*0458*   | <b>Hypermotard</b>            | v. 3.50 x 17<br>h. 5.50 x 17 | Hersteller Bridgestone:<br>v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl<br><b>BT014F Radial SF</b><br>h. 180/55 ZR17 M/C (69W) tl<br><b>BT014R Radial F</b> | Für die Reifengrößen<br>v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl<br>h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AA<br>e3*2002/24<br>*0458*02 | <b>Hypermotard<br/>EVO SP</b> |                              | v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl<br><b>BT015F Radial J</b><br>h. 180/55 ZR17 M/C (69W) tl<br><b>BT015R Radial E</b>                             | v. Sport Touring <b>T30F EVO</b> h. Sport Touring <b>T30R EVO</b><br>v. Sport Touring <b>T30F</b> h. Sport Touring <b>T30R</b><br>v. <b>BT023F</b> Sport Touring h. <b>BT023R</b> Sport Touring<br>v. <b>BT021F</b> Sport Touring h. <b>BT021R</b> Sport Touring<br>Die Profile <b>BT021, BT023, T30 und T30 EVO</b><br>dürfen kombiniert werden. |
|                              |                               |                              | Diese Kombination<br>befindet sich nicht mehr<br>im Lieferprogramm.                                                                        | v. <b>BT016F Pro</b> Hypersport h. <b>BT016R Pro</b> Hypersport<br>v. Hypersport <b>S20F EVO</b> h. Hypersport <b>S20R EVO</b><br>v. Hypersport <b>S21F</b> h. Hypersport <b>S21R</b><br>Die Profile <b>BT016 Pro, S20 EVO und S21</b><br>dürfen kombiniert werden.                                                                               |
|                              |                               |                              |                                                                                                                                            | v. Racing <b>Street RS10F</b> h. Racing <b>Street RS10R</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.

**Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen** und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.

Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung

nach ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen **führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis** gemäß § 19.2 StVZO,

da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind.

Bad Homburg, 04.12.2015

**mopedreifen.de**

Leiter Verkauf Motorradreifen

BRIDGESTONE  
Deutschland GmbH

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils  
neuesten Fassung - ist einzusehen unter:

[www.bridgestone.de](http://www.bridgestone.de)

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf  
von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Geschäftsführer: Andreas Niegisch, Astrid Rahn – Sitz der Gesellschaft: Bad Homburg – Amtsgericht Bad Homburg, Handelsregister- Nr.  
HRB 5728

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen  
Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.