



Demoversion mit Originalinhalt

	Verkaufsbezeichnung	Modelljahr	Reifenhersteller/Typ/Größe vorne	Reifenhersteller/Typ/Größe hinten
FLT/ FLHT/ FLI	FLHC FLHTC Tour Glide Classic TG Ultra Classic	1982-1996 ABE C559/1	Dunlop D402F MT90B16 71HTL Metzeler Marathon Front 130/90-16 67H TL	Dunlop D402 MT90B16 74HTL Metzeler ME88 Marathon 130/90B16 73H TL
FLT/ FLHT / FLI	FLH FLHT FLHTC FLHTU Electra Glide Classic/Ultra	1983-2003 ABE C559/1 bis 1999 e4*92/61*0030 & NT ab 2000	Dunlop D402F MT90B16 71HTL Metzeler Marathon Front 130/90-16 67H TL * * Metzeler nur bis Modelljahr 1999	Dunlop D402 MT90B16 74HTL Metzeler ME88 Marathon 130/90B16 73H TL *
FLT/ FLHT / FLI	FLHS Electra Glide Sport	1988-1993 ABE C559/1	Dunlop D402F MT90B16 71HTL Metzeler Marathon Front 130/90-16 67H TL	Dunlop D402 MT90B16 74HTL Metzeler ME88 Marathon 130/90B16 73H TL
FLT/ FLHT / FLI	FLHR Road King	1994-2003 ABE C559/1 bis 1999 e4*92/61*0030 & NT ab 2000 - 2003	Dunlop D402F MT90B16 71H oder 72H TL Metzeler Marathon Front 130/90-16 67H TL * * Metzeler nur bis Modelljahr 1999	Dunlop D402 MT90B16 74HTL Metzeler ME88 Marathon 130/90B16 73H TL *
FLT/ FLHT/ FLI	FLHRCI FLHTC/U-I Road King EFI Electra Glide Classic/Ultra EFI	1996-2003 ABE C559/1 bis 1999 e4*92/61*0030 & NT ab 2000 - 2003	Dunlop D402F MT90B16 71H oder 72H TL Metzeler Marathon Front 130/90-16 67H TL * * Metzeler nur bis Modelljahr 1999	Dunlop D402 MT90B16 74HTL Metzeler ME88 Marathon 130/90B16 73H TL *
FLT/ FLHT/ FLI	FLTR FLTRI Road Glide Road Glide Injection	1999-2003 ABE C559/1 bis 1999 e4*92/61*0030 & NT ab 2000 - 2003	Dunlop D402F MT90B16 71H oder 72H TL Metzeler Marathon Front 130/90-16 67H TL * * Metzeler nur bis Modelljahr 1999	Dunlop D402 MT90B16 74HTL Metzeler ME88 Marathon 130/90B16 73H TL *
FLT/ FLI	FLTR FLTRI Road Glide Road Glide Injection	1999-2003 ABE C559/1 bis 1999 e4*92/61*0030 & NT ab 2000 - 2003	Dunlop D402F MT90B16 71H oder 72H TL Metzeler Marathon Front 130/90-16 67H TL * * Metzeler nur bis Modelljahr 1999	Dunlop D402 MT90B16 74HTL Metzeler ME88 Marathon 130/90B16 73H TL *
FLI	FLHTI, FLHTCI, FLHTCUI, FLHTCSE FLHRI, FLHRCI FLHRSI	2004 e4*2002/24*0030	Dunlop D402F MT 90B16 72H TL	Dunlop D402 MU85B16 77H

Gegen die Verwendung der oben aufgeführten Reifenpaarungen auf den jeweiligen Fahrzeugtypen der Fa. Harley-Davidson Motor Company USA bestehen keine Bedenken technischer Art und eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern ist nicht zu erwarten. Die aufgeführten Reifen dürfen nur paarweise und von einem Hersteller verwendet werden. Für diese Bereifung liegt eine Bauartgenehmigung gem. ECE R 75 bzw. EG 97/24/1 vor. Die Genehmigungsnummer befindet sich auf der Reifenflanke. Die oben angeführten Grössen sind entweder Bestandteil der entsprechenden ABE/EG-BE oder wurden als Ersatz für nicht mehr erhältliche Originalbereifung lt. ABE/EG-BE vom Fahrzeughersteller für die angeführten Modelle freigegeben. Diese Bescheinigung

ist vom Fahrzeugführer mitzuführen, dies entfällt bei Eintragung in die Fahrzeugpapiere. Durch die Verwendung der o.g. Bereifung an Fahrzeugen im Originalzustand lt. ABE/EG-BE behält die Betriebserlaubnis ihre Gültigkeit gem §19(2) StVZO. Eine Verweigerung der Abnahme nach § 29(3) StVZO ist wegen der Verwendung der o.g. Bereifung nicht zulässig. Die Harley-Davidson Motor Company und ihre Tochtergesellschaften übernehmen keine Haftung für Schäden, die auf eine andere Bereifung, als der oben angeführten, beruhen. Für diese Bereifung lehnt die Harley-Davidson Motor Company und ihre Tochtergesellschaften jegliche Haftung im Schadensfall ab. Das Bereifung für das hintere Rad ist jeweils auch freigegeben als Seitenwagenrad. D402 und D402F sind jeweils auch als Weißwandreifen zugelassen.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Diese Bestätigung wird als Download bereitgestellt und ist ohne Unterschrift gültig. Kopien erhalten sind gültig und die Bestätigung eines Harley-Davidson Vertragshändlers mittels Stempel und Handschrift.