

# Demoversion mit Originalinhalt

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, als Generalimporteur für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt, dass mit der angegebenen Kombination aus Reifen und Fahrzeug keine technischen Beeinträchtigungen bei der Bestimmung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt, der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

| Fahrzeugtyp<br>EG-BE Nr.         | Handels-<br>Bezeichnung | Felgenreiße                  | Serienbereifung gem. EG-BE<br>(v=vorne, h=hinten)                                                                                 | Alternative Bereifung (nur in den<br>angegebenen Paarungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K 12 S<br>e1*2002/24<br>*0217*00 | K 1200 S                | v. 3.50 x 17<br>h. 6.00 x 17 | Hersteller Bridgestone:<br>v. 120/70 ZR17 (58W) tl<br><b>BT014F</b> Radial F<br>h. 190/50 ZR17 (73W) tl<br><b>BT014R</b> Radial F | Hersteller Bridgestone:<br>v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl<br>h. 190/50 ZR17 M/C (73W) tl<br>v. <b>BT021F</b> Sport Touring   h. <b>BT021R</b> Sport Touring<br>v. <b>BT023F</b> Sport Touring   h. <b>BT023R</b> Sport Touring<br>v. <b>BT016F</b> Hypersport   h. <b>BT016R</b> Hypersport<br>v. <b>BT016F Pro</b> Hypersport   h. <b>BT016R Pro</b> Hypersport<br>v. Hypersport <b>S20F</b>   h. Hypersport <b>S20R</b><br>Die Profile <b>BT016</b> und <b>S20</b><br>dürfen kombiniert werden. |
| K 12 R<br>e1*2002/24<br>*0234**  | K 1200 R                | v. 3.50 x 17<br>h. 6.00 x 17 | v. 120/70 ZR17 (58W) tl<br><b>BT014F</b> Radial F<br>h. 190/50 ZR17 (73W) tl<br><b>BT014R</b> Radial F                            | v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl<br>h. 190/50 ZR17 M/C (73W) tl<br>v. <b>BT021F</b> Sport Touring   h. <b>BT021R</b> Sport Touring<br>v. <b>BT023F</b> Sport Touring   h. <b>BT023R</b> Sport Touring<br>v. <b>BT016F</b> Hypersport   h. <b>BT016R</b> Hypersport<br>v. <b>BT016F Pro</b> Hypersport   h. <b>BT016R Pro</b> Hypersport<br>v. Hypersport <b>S20F</b>   h. Hypersport <b>S20R</b><br>Die Profile <b>BT016</b> und <b>S20</b><br>dürfen kombiniert werden.                            |
| e1*2002/24<br>*0234*03           | K 1200 R<br>Sport       |                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| K 12 R<br>e1*2002/24<br>*0234**  | K 1200 R                | v. 3.50 x 17<br>h. 5.50 x 17 | v. 120/70 ZR17 (58W) tl<br><b>BT020F</b> Radial L<br>h. 180/55 ZR17 (73W) tl<br><b>BT020R</b> Radial CC                           | v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl<br>h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl<br>v. <b>BT021F</b> Sport Touring   h. <b>BT021R</b> Sport Touring<br>v. <b>BT023F</b> Sport Touring   h. <b>BT023R</b> Sport Touring<br>v. <b>BT016F</b> Hypersport   h. <b>BT016R</b> Hypersport<br>v. <b>BT016F Pro</b> Hypersport   h. <b>BT016R Pro</b> Hypersport<br>v. Hypersport <b>S20F</b>   h. Hypersport <b>S20R</b><br>Die Profile <b>BT016</b> und <b>S20</b><br>dürfen kombiniert werden.                            |
| e1*2002/24<br>*0234*03           | K 1200 R<br>Sport       |                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.

Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.

Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.

Alle o.g. Reife sind in der Ausstattung 100% fertig montierte Baureihe 2002/24

nach ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE

unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis gemäß § 19.2 StVZO,

da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch

die Verwendung anderer Reifenkombinationen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind.

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter:

[www.bridgestone-mc.de](http://www.bridgestone-mc.de)