

Demoverversion mit Originalinhalt

UNBEDINGTLICHKEITSBESCHEINIGUNG

für EIFEL UMRÜSTUNG E- und BSW-Kraftäder

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, als Generalimporteur für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp EG-BE Nr.:	Handels- Bezeichnung	Felgenreiße	Serienbereifung gem. EGBE (v=vorne, h=hinten)	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen)										
K12S e1*2002/24 *0217*06	K 1300 R ab 2009	v. 3.50 x 17 h. 5.50 x 17	Hersteller Bridgestone: v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT020F Radial L h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl BT020R Radial CC	Hersteller Bridgestone: v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl										
				<table border="1"> <tr><td>v. BT021F Sport Touring</td><td>h. BT021R Sport Touring</td></tr> <tr><td>v. BT023F Sport Touring</td><td>h. BT023R Sport Touring</td></tr> <tr><td>v. Sport Touring T31F</td><td>h. Sport Touring T31R</td></tr> <tr><td>v. Sport Touring T30F EVO</td><td>h. Sport Touring T30R EVO</td></tr> <tr><td>v. BT016F Pro Hypersport</td><td>h. BT016R Pro Hypersport</td></tr> <tr><td>v. Hypersport S20F EVO</td><td>h. Hypersport S20R EVO</td></tr> <tr><td>v. Hypersport S21F</td><td>h. Hypersport S21R</td></tr> </table> <p>Die Profile BT016 Pro, S20 EVO und S21 dürfen kombiniert werden.</p>	v. BT021F Sport Touring	h. BT021R Sport Touring	v. BT023F Sport Touring	h. BT023R Sport Touring	v. Sport Touring T31F	h. Sport Touring T31R	v. Sport Touring T30F EVO	h. Sport Touring T30R EVO	v. BT016F Pro Hypersport	h. BT016R Pro Hypersport
v. BT021F Sport Touring	h. BT021R Sport Touring													
v. BT023F Sport Touring	h. BT023R Sport Touring													
v. Sport Touring T31F	h. Sport Touring T31R													
v. Sport Touring T30F EVO	h. Sport Touring T30R EVO													
v. BT016F Pro Hypersport	h. BT016R Pro Hypersport													
v. Hypersport S20F EVO	h. Hypersport S20R EVO													
v. Hypersport S21F	h. Hypersport S21R													
K12S e1*2002/24 *0217*06	K 1300 S K 1300 R ab 2009	v. 3.50 x 17 h. 6.00 x 17	Hersteller Bridgestone: v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT015F Radial E h. 190/55 ZR17 M/C (75W) tl BT015R Radial E	Hersteller Bridgestone: v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl h. 190/55 ZR17 M/C (75W) tl										
				<table border="1"> <tr><td>v. BT016F Pro Hypersport</td><td>h. BT016R Pro Hypersport</td></tr> <tr><td>v. Hypersport S20F EVO</td><td>h. Hypersport S20R EVO</td></tr> <tr><td>v. Hypersport S21F</td><td>h. Hypersport S21R</td></tr> </table> <p>Die Profile BT015, BT016 Pro, S20 EVO und S21 dürfen kombiniert werden.</p> <table border="1"> <tr><td>v. BT023F Sport Touring</td><td>h. BT023R GT Sport Touring</td></tr> <tr><td>v. Sport Touring T31F</td><td>h. Sport Touring T31R</td></tr> <tr><td>v. Sport Touring T30F EVO</td><td>h. Sport Touring T30R EVO</td></tr> </table>	v. BT016F Pro Hypersport	h. BT016R Pro Hypersport	v. Hypersport S20F EVO	h. Hypersport S20R EVO	v. Hypersport S21F	h. Hypersport S21R	v. BT023F Sport Touring	h. BT023R GT Sport Touring	v. Sport Touring T31F	h. Sport Touring T31R
v. BT016F Pro Hypersport	h. BT016R Pro Hypersport													
v. Hypersport S20F EVO	h. Hypersport S20R EVO													
v. Hypersport S21F	h. Hypersport S21R													
v. BT023F Sport Touring	h. BT023R GT Sport Touring													
v. Sport Touring T31F	h. Sport Touring T31R													
v. Sport Touring T30F EVO	h. Sport Touring T30R EVO													

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.

Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.

Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung

nach ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen **führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis** gemäß § 19.2 StVZO.

das die Befähigung des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind.

Bad Homburg, 17.01.2018

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Leiter Verkauf Motorradreifen

BRIDGESTONE

Deutschland GmbH

neuesten Fassung - ist einzusehen unter:

www.bridgestone.de