

PIRELLI Deutschland GmbH
Gneisenaustrasse 15 • 80992 München
Telefon (089) 14908-0 • Fax (089) 14908-510

Demoversion mit Originalinhalten

UNBEDINGTLICHKEITSBESCHEINIGUNG FÜR REIFEN-
UMRÜSTUNGEN AN KAWASAKI-KRAFTRÄDERN

Nr. 19030 / 8

PIRELLI Deutschland GmbH als Hersteller für Motorradreifen in der Bundesrepublik Deutschland bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp
D 317	KLR 600 E	KL 600 A Ausf.B

Felgengrößen	Bereifung vorne	Bereifung hinten
1.60 • 2.50	3.00 - 21 51R ENDURO 1	5.10 - 17 67R ENDURO 2#
1.60 • 2.50	90/90 - 21 54S ENDURO 3 Front	130/80 - 17 65S ENDURO 3
1.60 • 2.50	90/90 - 21 M/C 54R M&S MCE Karoo 2 Front	130/80 - 17 M/C 65R M&S MCE Karoo
1.60 • 2.50	90/90 - 21 M/C 54S TOURANCE Front	130/80 - 17 M/C 65S TOURANCE
1.60 • 2.50	90/90 - 21 M/C 54S TOURANCE Front	130/80 R 17 M/C 65S TL TOURANCE
1.60 • 2.50	90/90 - 21 M/C 54S TT TOURANCE EXP	130/80 R 17 M/C 65S TL TOURANCE EXP
1.60 • 2.50	90/90 - 21 M/C 54H TL Scorpion Trail	130/80 R 17 M/C 65H TL Scorpion Trail
1.60 • 2.50	90/90 - 21 M/C 54S TT MT 90 Front S/T	130/80 - 17 M/C 65S MT 90 S/T
1.60 • 2.50	90/90 - 21 M/C 54S TT MT 90 Front S/T	130/80 R 17 M/C 65H TL MT 90 S/T
1.60 • 2.50	90/90 - 21 M/C 54S TT Scorpion Trail	130/80 - 17 M/C 65S TT Scorpion Trail

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN !

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Originalstempel und Unterschrift der Firma PIRELLI Deutschland GmbH oder eines autorisierten Zweirad- oder Reifenhändlers. Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen. Eine Änderungsabnahme gemäß §19.3 StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Firma PIRELLI Deutschland GmbH geprüft. Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung gemäß ECE-R 75.

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EC-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis gemäß §19.2 StVZO, da keine Gefährdung zu erwarten ist. Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt auch für Fahrzeuge in der ungedrosselten Leistungsversion. # = Auslaufreifen

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

M. Dr.Kronthaler
Ver. PP / Product Process

#Stammkunden

Originalstempel und Unterschrift des Händlers
Bestätigung der Übereinstimmung der Kopie der
Bescheinigung mit dem Original

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.