



DemoverSION mit OriginalinhALTen

UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG

für REIFENUMRÜSTUNG AN KAWASAKI-Fahrzeuge

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, als Generalimporteur für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp ABE - Nr.:	Handels- Bezeichnung	Felgenreöße	Serienbereifung gem. ABE (v=vorne, h=hinten)	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen)
ZX 900 B G 588 Gilt auch für gleichlautende Fahrzeugtypen mit offener, bzw. ungedrosselter Leistungsangabe.	Ninja ZX-9R	v. 3.50 x 17 h. 5.50 x 17	Hersteller Bridgestone: v. 120/70 ZR17 (58W) tl BT50F Radial J h. 180/55 ZR17 (73W) tl BT50R Radial J	Hersteller Bridgestone: v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT016F Hypersport h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl BT016R Hypersport
			v. 120/70 ZR17 (58W) tl BT56F Radial h. 180/55 ZR17 (73W) tl BT56R Radial	v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT014F Radial h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl BT014R Radial
			(Diese Kombinationen befinden sich nicht mehr im Lieferprogramm)	v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT014F Radial h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl BT014R Radial
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT002F Racing Street h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl BT002R Racing Street
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT003F Racing Street h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl BT003R Racing Street
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT020F Radial h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl BT020R Radial U
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT021F Sport Touring h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl BT021R Sport Touring
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT023F Sport Touring h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl BT023R Sport Touring
				Die Profile BT020, BT021 und BT023 dürfen kombiniert werden.

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.
Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.
Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.
Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen **führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis** gemäß § 19.2 StVZO, da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenke gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch die Verwendung von nicht zugelassenen Reifen beseitigt werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind.



Bad Homburg, 21.01.2010

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Leiter Verkauf Motorradreifen
BRIDGESTONE

neuesten Fassung - ist einzusehen unter:
www.bridgestone-mc.de

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.