

# Demoversion deutschland gmbh Demoversion of 1-6 62 ad m rg d.H. Of 12 408-2 5- left 01 72 7-249 UNBEQUINALIA IN MARIE LA COMPANIO DEUTSCHLAND GMBH 1-6 62 ad m rg d.H. Of 1-6 62 ad m r

für REIFENUMRÜSTUNGEN an KAWASAKI - Krafträdern

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, als Generalimporteur für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp	Handels-	Felgengröße	Serienbereifung gem. EG-BE	Alternative Bereifung (nur in den
EG-BE Nr.:	Bezeichnung		(v=vorne, h=hinten)	angegebenen Paarungen)
ZX 600 J	Ninja ZX-6R	<b>v.</b> 3.50 x 17	Hersteller Bridgestone:	Hersteller Bridgestone:
e4*92/61*0042		<b>h.</b> 5.50 x 17	<b>v.</b> 120/65 ZR17 M/C (56W) tl	v. 120/65 ZR17 M/C (56W) tl <b>BT014F</b> Radial <b>J</b>
			BT010F Radial	<b>h.</b> 180/55 ZR17 M/C (73W) tl <b>BT016R</b> Radial
			<b>h.</b> 180/55 ZR17 M/C (73W) tl	v. 120/65 ZR17 M/C (56W) tl <b>BT014F</b> Radial <b>J</b>
			BT010R Radial G	<b>h.</b> 180/55 ZR17 M/C (73W) tl <b>BT014R</b> Radial
				v. 120/65 ZR17 M/C (56W) tl <b>BT014F</b> Radial <b>J</b>
				<b>h.</b> 180/55 ZR17 M/C (73W) tl <b>BT021R</b> Sport Touring
				v. 120/65 ZR17 M/C (56W) tl <b>BT014F</b> Radial <b>J</b>
				<b>h.</b> 180/55 ZR17 M/C (73W) tl <b>BT010R</b> Radial <b>G</b>
				v. 120/65 ZR17 M/C (56W) tl <b>BT010F</b> Radial
				<b>h.</b> 180/55 ZR17 M/C (73W) tl <b>BT016R</b> Radial

### Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten!

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.

Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.

Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung

nach ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis gemäß § 19.2 StVZO,

da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch

die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind.

Bad Homburg, 05.12.2007

# mopedreifen.de

# #Bestellservice

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.