

Service-Information
 für Reifenausstattungen an Maf-Bädern

Nummer: 0001156 Version: 03 Datum: 30.11.2021

Diese Service-Information stellt eine Empfehlung für die Auswahl der richtigen Reifenkombination für das Fahrzeug dar. Die Verwendung der empfohlenen Reifenkombination ist eine Voraussetzung für die Zulassung des Fahrzeuges. Die Zulassung des Fahrzeuges ist nur bei Einhaltung der Zulassungsvoraussetzungen der Zulassungsbescheinigung Teil I der Übereinstimmungsscheinigung der Zulassung oder der Fahrzeugzulassung überein. Bei bestimmungsgemäßer Unterbrechung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (Verkehrsblatt 15-2019, Nr. 90). Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs.1 iVm. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Goodyear Dunlop Tires
 Germany GmbH
 Technik & Training
 Dunlopstrasse 2
 63450 Hanau
 Telefon: 0800 - 130 51 32
 Fax: 0800 - 130 51 32

E-Mail:
 technikundtraining@goodyear-
 dunlop.com
 Fachsprecher:
 Dr. André Weisz
 Dr. Christian Niebling

Prokuristen
 Dr. André Weisz, John Ries,
 Dieter Schölling, Hans Vrijzen
 Aufsichtsratsvorsitzender
 Prof.Dr.Dr.h.c. Joachim Zentes

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	Felgenreiße vo.	Felgenreiße hi.
KTM	4T-EGS	625 SMC (2004-2006)	Serienfelge	Serienfelge
Bereifung vorne			Bereifung hinten	
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Mutant M+S	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL Mutant M+S
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Mutant #	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL Sportmax Mutant #
120/70 R 17 M/C 58H	TL	SportSmart TT	160/60 R 17 M/C 69H	TL SportSmart TT
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	SportSmart TT	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL SportSmart TT
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportsmart MK3	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL Sportsmart MK3
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Qualifier CORE	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL Qualifier CORE
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Qualifier II #	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL Sportmax Qualifier II #
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsport 2	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL Sportmax Roadsport 2
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax GPR 300 F	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL Sportmax GPR 300
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsmart IV SP	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL Sportmax Roadsmart IV
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsmart III SP	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL Sportmax Roadsmart III
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsmart II	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL Sportmax Roadsmart II
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsmart II G	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL Sportmax Roadsmart II
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsmart #	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL Sportmax Roadsmart #

Auflage 1
 Die Profile Roadsmart II R17 R17 V können in der oben gezeigten Ausführung kombiniert werden.

= Auslaufröße

#Bestellservice

Die Verwendung der aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet. Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringend empfohlen.

Hanau, 30.11.2021

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH

#Stammkunden

Für eingetragte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Simon Michler

Manager Sales Business Motorcycle D-A-CH