

# Demoversion mit Originalinhalten

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine Beschränkung in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.  
Wir bestätigen hiermit, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000 S. 627).

|                    |                 |                           |                             |
|--------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Hersteller</b>  | <b>Kawasaki</b> | <b>Handelsbezeichnung</b> | <b>Versys-X 300</b>         |
| <b>Fahrzeugtyp</b> | <b>LE300C</b>   | <b>EG/ABE Nr.</b>         | <b>e4*168/2013*00049***</b> |

| <b>Felge vorn</b> | <b>Bereifung vorn</b>       | <b>Felge hinten</b> | <b>Bereifung hinten</b>                        |
|-------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------------------------|
| 1 2,15 x 19       | 100/90 - 19 M/C 57H TL K65  | 3,00 x 17           | 130/80 - 17 M/C 65H TL K64                     |
| 1 2,15 x 19       | 100/90 - 19 M/C 57H TL K76  | 3,00 x 17           | 130/80 - 17 M/C 65H TL K76                     |
| 1 2,15 x 19       | 100/90 - 19 M/C 57H TL K60* | 3,00 x 17           | 130/80 - 17 M/C 65T TL M+S K60Scout            |
| 1 2,15 x 19       | 100/90 - 19 M/C 57H TL K60* | 3,00 x 17           | 130/80 - 17 M/C 69T Rf. TT K60 M+S Silica SiO2 |

|                  |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auflagen:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schlauchverwendung vorgeschrieben</li> <li>- * Auch für die M+S Silica (SiO2) Ausführungen gültig</li> <li>- Die Profile K60 und K60Scout sind untereinander kombinierbar</li> </ul> |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1. – Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

2. - Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. 1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§ 19 Abs. 3 Nr. 2 StVZO) Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs. 1 i.V.m. Anh. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil I – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

## Wichtige Hinweise: unbedingt beachten!

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen.

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug in unverändertem Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Heidenau, 16.05.2017

**mopedreifen.de**

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Hauptstraße 44 • 01809 Heidenau

Dipl.-Ing. Hartmut Wolf / Dipl.-Inf. (FH) Michael Wolf

## #Stammkunden

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
Reifenwerk Heidenau Verwaltungs-GmbH

E-Mail: [info@heidenau.com](mailto:info@heidenau.com)

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Das Original der Bescheinigung ist einzusehen unter [www.heidenau.com](http://www.heidenau.com)