

Service-Information
 für Reifentüchtigkeiten und Kaufböden

Nummer: 0001999 Version: 04 Datum: 10.12.2021

Diese Service-Information stellt eine Empfehlung für die Auswahl der richtigen Reifenkombination für das Fahrzeug dar. Die Verwendung der empfohlenen Reifengrößen ist eine Voraussetzung für die Zulassung des Fahrzeuges. Die Zulassung des Fahrzeuges ist an der Zulassungsbescheinigung Teil I der Zulassungsbescheinigung (Zulassungsbescheinigung) oder der Zulassungsbescheinigung Teil II der Zulassungsbescheinigung (Zulassungsbescheinigung) zu belegen. Bei bestimmungsgemäßer Unterbreitung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (Verkehrsblatt 15-2019, Nr. 90). Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs.1 iVm. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

E-Mail: technikundtraining@goodyear-
 tires.com
 Dr. Christian Niebling
 Prokuristen
 Dr. André Weisz, John Ries,
 Dieter Schölling, Hans Vrijzen
 Aufsichtsratsvorsitzender
 Prof.Dr.Dr.h.c. Joachim Zentes

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	Felgenreiße vo.	Felgenreiße hi.
Kawasaki	ZR750F_Var.H	ZR-7 S mit Halbverkleidung (2001-2003)	Serienfelge	Serienfelge
Bereifung vorne			Bereifung hinten	
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	SportSmart TT	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL SportSmart TT
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	SportSmart MK3	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL SportSmart MK3
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Qualifier CORE	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL Qualifier CORE
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Qualifier II #	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL Sportmax Qualifier II #
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Qualifier F #	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL Sportmax Qualifier #
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsport 2	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL Sportmax Roadsport 2
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax GPR 300 F	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL Sportmax GPR 300
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsmart IV GT	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL Sportmax Roadsmart IV
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsmart III	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL Sportmax Roadsmart III
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsmart II	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL Sportmax Roadsmart II
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsmart II G	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL Sportmax Roadsmart II
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	Sportmax Roadsmart #	160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL Sportmax Roadsmart #

Auflage 1
 Die Profile Roadsmart II, III, IV können in der oben gezeigten Ausführung kombiniert werden.

= Auslaufgröße

#Bestellservice

Die Verwendung der aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet. Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringend empfohlen.

Hanau, 10.12.2021

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH

#Stammkunden

Für eingetragte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Simon Michelmann

Manager Sales Business Motorcycle D-A-CH